

玻璃棉板标准规范

产品名称	玻璃棉板标准规范
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

产品详情

玻璃棉

隔音，保温，隔热效果非常好

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造[无机纤维](#)。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维。具有成型好、体积密度小、[热导率低](#)、保温[绝热](#)、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。

玻璃棉板规格有1.2*0.6米，1.2*2.4米

型号有：48kg50mm，80kg50mm，96kg25mm，32kg50mm（规格厚度可定做）

隔音方案：打龙骨 + 填充玻璃棉板或白色聚酯纤维棉 + 把隔音毡钉在龙骨上 + 然后封石膏板 + 表面用聚酯纤维吸音板或槽木吸音板

保温效率高

高温玻璃棉的纤维均匀细长,纤维与热量传递方向垂直的排列,使其能有效阻止热量的传递,减少热量的损失。

用途

1、屋顶/墙体保温、隔热降温、保冷、吸音、隔音材料

2、建筑物保温，保暖、保冷，防潮，抗震

3、娱乐场所：会议室、试听室、演播室、影视厅、琴房、排练室、球馆、电脑室、影剧院、电视台、广播电台、实验室、录音棚、录音室吸音处理

4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热