

湖州建筑排水硬聚氯乙烯2乙烯管设水设备检测、水质化验

产品名称	湖州建筑排水硬聚氯乙烯2乙烯管设水设备检测、水质化验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	建筑排水硬聚:水质化验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

(一) 建筑排水用硬聚 (PVC-U) 管材

1、检测频次依据：

《建筑排水用硬聚 (PVC-U) 管材》 (GB/T5836.1—2006)。

2、检测频次：

同厂家、同规格、同批号，每50t一批。

3、检测项目与内容：

平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击。

(二) 给水用硬聚 (PVC-U) 管材

《给水用硬聚 (PVC-U) 管材》 (GB/T10002.1—2006)。

同厂家、同规格、同批号：Dn ≤63mm时，每50t一批；Dn > 63mm，每100t一批。

平均外径、壁厚、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击、液压试验、卫生性能（输送饮用水时做）。

(三) 低压输水灌溉用硬聚 (PVC-U) 管材

《低压输水灌溉用硬聚 (PVC-U) 管材》 (GB/T13664—2006)。

同厂家、同规格、同批号，每30t一批。

平均外径、壁厚、密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、静液压试验、扁平试验、落锤冲击。

(四) 给水用聚乙烯(PE)管道

《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材》(GB/T13663.2—2018)。

同厂家、同规格、同批号，每200t一批。

平均外径、壁厚、静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率、卫生性能(输送饮用水时做)。

(五) 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道

《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1—2004)。

同厂家、同规格、同批号：内径 500mm时，每60t一批；内径 > 500mm时，每300t一批。

平均外径、壁厚、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验。

水

《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。

地表水6个月1次；地下水每年1次；再生水3个月1次。

pH值、不溶物、可溶物、氯化物、盐、碱含量。

普通中空锚杆

《中空锚杆技术条件》(TB/T3209—2008)。

同批号、同规格每1000套一批。

屈服强度、抗拉强度、屈服力、大力、断后伸长率。