

高速主动边坡防护网 主动山坡防护网

产品名称	高速主动边坡防护网 主动山坡防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

快速主动边坡防护网 积极山坡防护网【试品完全免费】主动防护网的国家标准和非标底区别要在网眼，丝距里的，主动防护网具有较好的屈伸性，易溶合，对护坡生态体系不构成威胁，相较于传统的边坡绿化方法更有优势。

快速主动边坡防护网 积极山坡防护网主动防护系统要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或岩石上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其为岩坍塌，也将坠石操纵于一定范围内健身运动，是主动防护网的一种。

主动防护材料：边坡防护网、一般钢丝格栅和TECCO高韧性钢丝格栅。

柔性防护网关键型号规格：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2等。

钢丝格栅安装：钢丝格栅务必坐落于系统软件底层并紧帖边坡，即支撑点绳应则在下边;并沿支撑点绳铺挂，每两行(即左右或上下)铺装二张钢丝格栅。钢丝格栅网块间钢筋搭接总宽不低于10 cm。

扎结：

快速主动边坡防护网 积极山坡防护网钢丝格栅网块间以孔径不低于小1.2mm的细铁丝扎结。手术缝合钢丝格栅网与支撑点绳间用2.2mm绑丝扎结，扎结点距不得超过1 m，主动防护网价格，铺装界限处钢丝格栅网反方向伸缩总宽不低于20cm。

钢绳网安装：钢绳网编制一般均应满足要求，材料抗压强度不少于1770Mpa的6×19 1WS结构特征高强度铜芯镀锌钢丝绳，公路边坡主动防护网，镀锌钢丝绳外径8mm；必须使用热镀锌量超过70g/m²热镀锌钢丝绳;镀锌钢丝绳品质和性能应满足国家行业标准《钢丝绳》(GB/T8918-1996)。钢丝绳选用勾花网孔编写方法，网眼规格除特别设计方案外，一般采用300×300

mm规格型号，一张网块规格除特别要求外一般宜4 × 4m规格型号。

手术缝合：钢绳网铺装应****测量每一个挂标单元尺寸，依据测得的各挂标单元尺寸，按每一张网一根手术缝合绳的标准明确手术缝合绳长短，随后由此开料。在各个挂标模块内次序铺挂钢绳网，并且用手术缝合绳将钢丝绳与支撑点绳或邻近网块边缘开展手术缝合联接，毕节地区主动防护网，缝线绳两边头宜并置不低于0.5m长度，绳端各用两个钢丝绳夹与钢绳网联接，此联接环节中在前定一端后，主动防护网组装，用绷紧力不低于5KN的紧固带葫芦拉紧手术缝合绳，再固定不动另一端.若确立的单条手术缝合绳偏差较大时，则不必要端可延伸至邻近挂标模块，而不够长短由下一邻近挂标的手术缝合绳来补。

与植物根部紧密结合，可以达到修复生态环境保护，夯实边坡稳定，促使有机污染的生物降解、净化处理空气、防控和减少滑坡、风险岩层坍塌等洪涝灾害。

通常是选用边坡防护网，也有高强度热镀锌钢丝网，选用不少于AB级其他安全防护的办法，并且以蜿蜒曲折的 16和 12支撑点钢丝绳，依照坡形布局铺网柜的方式，采用规格型号是4*4m的主动边坡防护网手术缝合。