

电机振动给料机,GZD振动给料机

产品名称	电机振动给料机,GZD振动给料机
公司名称	郑州华邦机械设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市须水工贸园珠江路中段
联系电话	0371-67811998 13838159488

产品详情

振动给料机,电机振动给料机,GZD振动给料机,ZSW震动给料机介绍和用途：

<http://www.xishiji.cn/Product-17.Html> >电机振动给料机可把块状、颗粒状物料从料仓中均匀、连续地喂料到受料装置中。在砂石生产线中可为破碎机连续均匀地喂料避免破碎机受料口的堵塞。GZD振动给料机专为破碎筛分中粗破碎机前均匀输送大块物料设计。

ZSW震动给料机(喂料机)采用双偏心轴激振器的结构特点，保证设备能承受大块物料下落的冲击，给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了[破碎机设备](#)使用寿命。

震动给料机可分为钢板结构和篦条结

构，钢板结构的给料机多用于[砂石料生产线](#)

，将物料全部均匀地送入破碎设备；篦条结构的给料机可对物料进行粗筛分，使系统在配制上更经济合理，在破碎筛分中已作为必不可少的设备。给料机(喂料机)分类：振动给料机按其结构和用途可分为三种类型：振动给料机GZD型、振动给料机ZSW型、振动给料机GZZ型。振动给料机工作原理：振动给料机工作时，电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力，激发筛箱产生一定振幅的圆运动，筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给冲量而产生连续的抛掷运动，物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛，从而实现分级。振动给料机性能特点：[振动给料机](#)

(喂料机)性能特点：振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低，耗电小，调节性能好，无冲料现象。结构简单，运行可靠，调节安装方便，重量轻，体积小，维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

河南选矿设备<http://www.zzygs.com> 锤式破碎机<http://www.zzhjx.com> 轮斗洗砂机<http://www.xishaji.cn>

水泥设备<http://www.hncczg.com> 木炭机设备<http://www.mutanji.cn> 制砂生产线<http://www.zhishaji.com>

螺旋洗石机<http://www.xishiji.cn> 反击式破碎机<http://www.posui.cn> 回转式烘干机 <http://www.hongganji.net>

滚筒筛分机 <http://www.guntongshai.org>

雷蒙磨粉机 <http://www.leimengmo.com>

复合式破碎机<http://www.posui.org>

机制砂设备 <http://www.jzhisha.com> 加气混凝土设备 <http://www.jiaqizhuan.net/>

煤泥烘干机<http://www.chinastd.com/> 方大振动给料机(喂料机)方大生产的给料机、喂料机产量能耗均达到国家标准，居国内外先进水平，备受各行业用户的好评。在结构上给料机采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力，是一种多层、高效的新型振动给料机。振动给料机技术参数：

型号	最大进料粒度 (mm)	处理 能力 (t/h)	电动机 功率 (kw)	安装 倾角 (度)	总重量(kg)	槽体尺寸 (mm)	外形尺寸 (长×宽×高)(m)
GZD-650 × 2 300	300	80	1.5 × 2	10	2798	650 × 2300	2300 × 1360 × 780
GZD-750 × 2 500	350	100	1.5 × 2	10	3260	750 × 2500	2500 × 1460 × 780
GZD-850 × 3 000	400	120	3 × 2	10	3607	850 × 3000	3110 × 1800 × 1600
GZD-1000 × 3600	500	150	5.5 × 2	5	3895	1000 × 3600	3850 × 1950 × 1630
GZD-1100 × 4200	580	240	5.5 × 2	5	4170	1100 × 4200	4400 × 2050 × 1660
GZD-1100 × 4900	580	280	7.5 × 2	5	4520	4900 × 1100	5200 × 2050 × 1700
GZD-1300 × 4900	650	450	11 × 2	5	5200	4900 × 1300	5200 × 2350 × 1750
ZSW-380 × 9 5	500	96-160	11	0	4082	3800 × 960	3920 × 1640 × 1320
ZSW-490 × 1 10	630	120-280	15	0	5352	4900 × 1100	4980 × 1830 × 1320

ZSW-600 × 1
30

750

400-560

22

0

7800

6000 × 1300

6082 × 2580
× 2083