

苏州市工用下水道井盖承载力检测

产品名称	苏州市工用下水道井盖承载力检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

摘要：通过对市政工程中不同的检查井盖、水箅及不同标准、试验方法进行分析、对比研究;并以实际工程案例,对进场送检、试验检测等过程易失误的环节,进行了分析讨论。对检查井盖、水箅在工程中的使用、送检、检测、验收等提供参考,具有良好的现实意义。

关键词：井盖; 承载能力; 试验荷载; 检测技术; 标准; 刚性垫块;

二：检查的**井盖**的施工要求：

1、采用球墨铸铁，制作井盖的原材料应符合GB1348的规定。雨水篦子采用球墨铸铁QT500-7。2、井盖的样式有**方形球墨井盖**、**圆形球墨井盖**，可根据工程的实际进行选用。雨水篦子根据设计进行选型。3、井盖的嵌入深度：重型检查井盖的嵌入深度不小于40mm4、井盖应有的凸起的高度不应小于3mm.5、井盖、雨水篦子应与支座表面制作平整、光滑，不得有裂纹以及影响检查井盖使用性能的冷隔，缩松等缺陷，不得补焊。6、井盖与支座的装配结构尺寸应符合GB6414的要求，其公差等级不应低于GB6414-86CT10的规定，并保证井盖与支座互换性。7、井盖的接触面与支座的支撑面进行机加工，保证井盖与支座的接触平稳。8、井盖的承载能力不小于360KN，允许残留变形为1/300*D，雨水篦子的承载能力不小于140KN。9、井盖与支座间应采用镀锌链条连接或其他形式的锁定装置。篦子与井圈可以通过销轴（或其他的形式）相系，其篦子的翻转角度不小于120°。篦子与井圈的防腐做法为：沥青清漆一遍。

三：需要满足的标准：

井盖的实验装置、实验方法及实验结果应满足《铸铁检查井盖》检验标准（CJ/T3012-1993）第七条的要求。，各类雨水口可变载荷标准值取汽车载荷等级城-A级，对于雨水篦子及井圈，使用时可按此标准进行出厂检验。标志及证明书：井盖上应能反映专用标志、承重等级、生产日期。出厂合格证、检测报告等技术文件。