

电缆MHYBV2*2*1.0

产品名称	电缆MHYBV2*2*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

产品详情

电缆MHYBV2*2*1.0

MHYAV[矿用通信电缆](#)介绍：1/0.8 (20 × 2 30 × 2 50 × 2) × 0.8

煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用[通信电缆](#)用于较潮湿的斜井和平巷

电缆应用：

潮湿环境下各类矿井及防爆阻燃场所的控制、监控回路及配电装置中信号传输、控制及测量的连接
防爆区域的电器仪表、自动化设备、成套控制柜、机械工程、照明工程等固定敷设

电缆结构：

导体：单股或多股裸铜丝绞合，符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：20041类或2类导体

绝缘：聚乙烯

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合MT818.14-1999及Q/SHSL009-2018中的色谱选用，彩色或编码芯线

屏蔽层：铝-聚乙烯纵包粘结层

内护套：聚乙烯

外护套：阻燃PVC/ST1聚氯乙烯

外护套颜色：蓝色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

低电容、低耦合电阻

耐潮湿、防水、能承受中等的机械应力

阻燃性：符合MT/T386-2011中单根垂直燃烧实验及GB/T18380中B类成束燃烧实验要求

技术参数：

工作电压：300/300V

测试电压：1.5kv/min

绝缘电阻：5000M .Km (20)

弯曲半径：15 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 -10 ~ +70