

TELONG天龙蓄电池参数规格及安装指导

产品名称	TELONG天龙蓄电池参数规格及安装指导
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:天龙蓄电池 型号:TL122000 电压:12v
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

TELONG天龙蓄电池参数规格及安装指导TELONG天龙蓄电池参数规格及安装指导

TELONG天龙蓄电池性能的优越性：

- 1) 全球 独特外观，环保型产品；
- 2) 独特的多重密封结构确保unio电池不漏液，不污染环境；
- 3) 极板中的特殊添加剂使unio电池具有优越的大电流放电性能，专为备用电源设计；
- 4) 采用高温高湿固化工艺，长寿命设计；
- 5) 多种统计技术应用于生产检测过程中，电池一致性好。
- 6) 拥有十几年AGM式VRLA Battery生产经验和成熟的制造技术。
- 7) 拥有先进的VRLA Battery生产和检测设备。
- 8) 拥有经验丰富的技术人员、QC人员、管理人员以及熟练的技术工人。
- 9) 具有稳定的客户市场和良好的产品品牌形象。

TELONG天龙蓄电池特点:

(1)粗壮的极板使电池具有更长的寿命.采用先进的工艺技术(合金工艺.铅膏工艺.电解液配方.环氧封结工艺).确保产品良好性能.MAX铅酸蓄电池

(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命.金铅酸蓄电池金狮蓄电池NP250-12安全可靠.内置国内先进防爆虑酸片安全阀.具有的开闭阀压力及防爆.过滤酸雾功能.一旦过充.可释放出多余气体.不会使电池胀裂.酸雾逸出.

(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖.2.自放电率低:采用优质合金板栅.超纯电解液.自放电率小.失水少

(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏.

(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%.使电解液具有免维护功能. 差异化理念与优质服务

(6)2UL的认证.

(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济.

(8)可以以任何方位使用.竖直.旁侧或端侧放置. 严格的质量管理

(9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67.可以航空投运.

(10)可以以无危险材料进行地面运输.

(11)可以以无危险材料进行水路运输.

(12)计算机设计的低钙铅合金板栅.大限度降低了气体的产生量.并可方便的循环使用.

TELONG天龙蓄电池参数规格及安装指导