

# 硅藻泥生态内墙乳胶漆使用说明

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 硅藻泥生态内墙乳胶漆使用说明             |
| 公司名称 | 广州市誉川防水建材有限公司              |
| 价格   | 10.00/件                    |
| 规格参数 | 金耐德:金耐德                    |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭镇大纲岭村纲岭南路自编36号101 |
| 联系电话 | 13662439461                |

## 产品详情

### 硅藻泥生态内墙漆

本产品添加大量硅藻因子，具有极强的物理吸附性能和离子交换性能，富含蛋白质、多种有益矿物质，能强效吸附净化空气中的甲醛等有害物质，持续释放丰富的负氧离子，打造清新居宜人之居，是一种的内墙装饰壁材。

### 特征优点

- 1、不含甲醛、笨等有害物质，绿色环保的水性漆。
- 2、持续释放负离子，祛除异味、净化空气。
- 3、优异遮盖力，强效防霉抗菌，墙面持久鲜亮。

### 适用范围

适用于各种家居建筑、标志建筑、豪华别墅、高层建筑等场所的内墙装饰和保护。

### 施工工艺

- 1、方法：采用刷涂、辊涂、无气喷涂等方式施工，无气喷涂效果更佳。施涂2-3层，重涂时间约2小时。

- 2、检查：施工前将要上漆的表面必须清理干净，保证无油脂、霉、藻类和其他附着物，新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透（PH值低于10，含水率低于10%）。
- 3、稀释：如刷涂辊涂建议使用30%以下的清水稀释，如无气喷涂则建议加10%以下的清水稀释，使用前应搅拌均匀。
- 4、环境：温度低于5℃，相对湿度在85%以上不宜施工。
- 5、注意：保养期3天以上，低温或高湿应相应延长。
- 6、储存：应存放于0℃以上阴凉干爽处，严防霜冻。
- 7、理论：20公斤可以涂刷80平方米(两遍)，实际施工面积会因为施工方法、表面粗造程度及施工环境的不同而有差异。

#### 包装规格

20KG（18L）/桶。

中国防水品牌--广州金耐德防水，防水、批发防水材料、防水涂料，金耐德防水涵括：家装防水补漏、厨房防水补漏、卫生间防水补漏、外墙防水补漏、屋顶防水补漏等等的家装工装防水工程，现已全国诚招防水代理商和长期生意合作伙伴。广州金耐德防水厂家会让您以高质量的产品与竞争性的价格在激烈的市场竞争中立于不败之地，为您在成功的路上推启一扇财富之门！  
——金耐德防水防水材料装饰建材我们合理更广阔的市场、创富未来。

广东广州金耐德防水品牌

、批发防水材料、防水涂料、防水卷材

全国防水品牌代理加盟