

# 工业级羟丙基甲基纤维素 8-10万粘度 合成树脂分散剂、涂料成模剂、增稠剂

产品名称	工业级羟丙基甲基纤维素 8-10万粘度 合成树脂分散剂、涂料成模剂、增稠剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 型号:8-10万粘度 外观:白色或类白色粉末
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

## 产品详情

羟丙基甲基纤维素

### 【产品参数】

碳化温度：280 -300

视密度：0.25-0.70g /cm<sup>3</sup>

变色温度：190 -200

表面张力：2%水溶液为42-56 dyn/cm

粘度：各类粘度齐全

### 【产品性状】

白色或类白色粉末，溶于水等部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水等。

水溶液具有表面活性。透明性高，性能稳定，不同规格的产品凝胶温度不同，溶解度随粘度而变化，粘度越低，溶解度越大，不同规格HPMC其性能有一定差异，HPMC在水中的溶解不受PH值影响。

用途：

本品工业级HPMC，主要用途为聚氧乙烯生产中做分散剂，系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。另外在其他石油化工、涂料、建材、除漆剂、农业化学品、油墨、纺织印染、陶瓷、造纸、等产品中作增稠剂、稳定剂。乳化剂、赋形剂、保水剂、成膜剂等。在合成树脂方面的作用，可使获得的产品具有颗粒规整、疏松、适比重事宜，加工性能优良等特点，从而基本上取代了明胶和聚乙烯醇做分散剂。另外，在建筑工业施工过程中，主要用于砌墙，灰泥粉饰，嵌缝等机械化施工中；特别在装饰性施工中，用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴强度高，还可以减少水泥的用量。用于涂料行业中作增稠剂，可使涂层光亮细腻，不脱粉，改善流平性能等。

包装：25公斤/袋。

本公司郑重承诺

- 1，武汉吉业升化工有限公司生产。我们愿与广大新老客户真诚合作，携手并进，共创双赢！
- 2，本公司视产品质量为服务准则，所有产品均会检测合格出厂。
- 3，本公司和各大快递公司、物流公司都建立了良好的合作关系，优先发货且运费实惠。
- 4，质量是生命、服务是灵魂是我们公司经营理念，我们坚持客户至上，用心服务。

武汉吉业升化工有限公司在全国各大省份及城市均有销售：湖北、湖南、江西、河南、山东、安徽、江苏、浙江、陕西、山西、重庆、四川、上海、河北、吉林、辽宁、广东、广西、贵州、北京等，客户遍布全国。