

# 巴塞尔 PP Hostacom ERS 5011L E C11658

产品名称	巴塞尔 PP Hostacom ERS 5011L E C11658
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:5011L E C11658 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址)
联系电话	13825730907

## 产品详情

生产厂商：意大利SO.F.TER.公司特性备注：矿物填料, 25%

填料按重量、均聚物、流动性低用途：电器用具重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.3 %缺口冲击强度:70 拉伸强度:32 MPa PP(聚丙烯)10/上海依州

阻燃抗静电生产厂商：依州电子零部件（上海）有限公司

特性备注：绝缘、抗静电性、吸潮性差、阻燃性能 PP(聚丙烯)10 GF/美国RTP

注塑生产厂商：美国RTP公司特性备注：玻璃纤维增强材料, 10%

填料按重量,化学耦合重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:0.97 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:53.4 拉伸强度:48.3 MPa PP(聚丙烯)10 T/40 X1/意大利SO.F.TER.

均聚注塑生产厂商：意大利SO.F.TER.公司特性备注：滑石填料, 40%

填料按重量、均聚物重要参数：熔体流动速率:9 g/10min密度:1.25 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.8 %缺口冲击强度:35 拉伸强度:33 MPa PP(聚丙烯)10 TE/30/意大利SO.F.TER.

均聚注塑家电部件生产厂商：意大利SO.F.TER.公司特性备注：滑石填料, 30%

填料按重量、均聚物、外观良好用途：家电部件、照明装置重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:1.15 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.9 %缺口冲击强度:30 拉伸强度:26 MPa PP(聚丙烯)100/美国RTP

注塑抗静电生产厂商：美国RTP公司特性备注：静电放电保护，抗静电性 重要参数：密度:0.92 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.1 %成型收缩率:1 %缺口冲击强度:64.1 拉伸强度:27.6 MPa PP(聚丙烯)100 AR

15/美国RTP 注塑填充增强