

巴塞尔 PP Hostacom ERS 5011L E G61659

产品名称	巴塞尔 PP Hostacom ERS 5011L E G61659
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:5011L E G61659 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室 (注册地址)
联系电话	13825730907

产品详情

特性备注：填料/增强材料 芳族聚酰胺纤维, 15% 填料按重量 重要参数：密度:0.96 g/cm³成型收缩率:1.2 %缺口冲击强度:53.4 拉伸强度:34.5 MPa断裂伸长率:5 % PP(聚丙烯)100 AR 15 TFE 15/美国RTP
注塑填充增强生产厂商：美国RTP公司特性备注：填料/增强材料 芳族聚酰胺纤维, 15% 填料按重量
重要参数：密度:1.05 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:53.4 拉伸强度:36.5 MPa断裂伸长率:5 %
PP(聚丙烯)100 FR/美国RTP 注塑阻燃抗静电生产厂商：美国RTP公司特性备注：抗静电性；
阻燃性能 重要参数：密度:1.23 g/cm³吸水率:0.1 %成型收缩率:1 %缺口冲击强度:53.4 拉伸强度:22.8 MPa
PP(聚丙烯)100 FR A/美国RTP
注塑阻燃生产厂商：美国RTP公司特性备注：良好的成型性能，阻燃性能 重要参数：密度:0.998 g/cm³吸水率:0.01 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:27.6 MPa PP(聚丙烯)100 FR A HF/美国RTP
注塑高流动生产厂商：美国RTP公司特性备注：流动性高 重要参数：密度:0.998 g/cm³吸水率:0.01 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:27.6 MPa PP(聚丙烯)100 FR A LF/美国RTP
挤出生产厂商：美国RTP公司特性备注：流动性低 重要参数：密度:0.998 g/cm³吸水率:0.01 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:27.6 MPa PP(聚丙烯)100 FR HF/美国RTP 注塑阻燃高流动