

# 插座美国UL498A报告如何申请办理

产品名称	插座美国UL498A报告如何申请办理
公司名称	深圳环测威检测技术机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测服务:插头检测 检测内容:插座检测 检测项目:开关检测
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道20号301、313室
联系电话	4008-258-120 13417418406

## 产品详情

插座美国UL498A报告如何申请办理，GB2099插头插座检测依据标准：1.GB/T2099.1 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求；2.GB/T2099.2 家用和类似用途插头插座 第2部分：插座的特殊要求；3.GB/T2099.3 家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求；4.GB/T2099.7 家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求。常规及安全要求：1. 插头，插座及插座转换器应符合SANS 60884，SANS 60884-2-2，SANS 60884-2-3，SANS 60884-2-4，SANS 60884-2-5和SANS 60884-2-6中的相关要求。2. 插座应符合SANS 60884-1增强型防护的要求。3. 用于固定装置的插座应具备接地触点。用于固定装置的复式插座应至少有一个插座具备接地触点。插头插座检测服务范围: 1. 家用和类似用途插头插座；2. 插座；3. 家用和类似用途 类设备连接用带软线的 2.5A、250V 不可拆线双极扁平插头；4. 转换器；5. 延长线插座；6. 英国带 13A 丝可拆卸和不可拆卸插头；7. 带开关和不带开关的 13A 带熔断器插座；8. 澳洲插头和插座；9. 英国转换器；10. 美标插头插座。

插座美国UL498A报告如何申请办理，IEC/EN 60884：1、标准适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A的、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。2、对于装有无螺纹接线端的固定式插座，额定电流为16A。本标准不包括安装式安装盒的要求：仅包括对插座进行试验时所必须的明装式安装盒的要求。对安装盒的通用要求见 IEC 60670。UL498A，第2版，2008年1月23日-安全电流分接头和适配器的UL标准：1.1 这些要求涵盖根据国家电气规范 ANSI/NFPA-70 使用的电流抽头和适配器。1.2 这些要求不包括额定电流超过 200 A 或超过 600 V 的抽头或适配器。1.3 这些要求不直接适用于连接到柔性线或灯头适配器的电流抽头，而是对适用标准的补充。灯座适配器包含在灯座标准 UL 496 中。连接到柔性线的电流抽头包含在连接插头和插座标准 UL 498 中。1.4 这些要求不包括仅供室内使用的有线连接、可重电源龙头，作为一般用途的接地交流电分支电路的临时延伸，并且受可重电源抽头标准 UL 1363 的约束。如您有相关产品需要插头插座检测认证，可以直接电话联系我们环测威检测机构工作人员，获得详细费用报价与周期等信息！

