

巴塞尔 PP Hostacom ERS 5011L G35996

产品名称	巴塞尔 PP Hostacom ERS 5011L G35996
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:5011L G35996 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室（注册地址）
联系电话	13825730907

产品详情

特性备注：注射成型，填料/增强材料，玻璃珠，20% 填料按重量，性能特点：改良抗撞击性。嵌段共聚重要参数：密度:1.04 g/cm3吸水率:0.02 %成型收缩率:1.3 %拉伸强度:19 MPa断裂伸长率:10 % PP(聚丙烯)100 GB 20 Z/美国RTP 填充增强生产厂商：美国RTP公司特性备注：均聚物，注射成型，填料/增强材料玻璃珠, 20% 填料按重量 重要参数：密度:1.04 g/cm3吸水率:0.02 %成型收缩率:1.3 %缺口冲击强度:27 拉伸强度:24.1 MPa PP(聚丙烯)100 GB 30/美国RTP 注塑填充增强生产厂商：美国RTP公司特性备注：填料/增强材料 玻璃珠, 30% 填料按重量，注射成型重要参数：密度:1.11 g/cm3成型收缩率:1.1 %缺口冲击强度:37.4 拉伸强度:22.8 MPa断裂伸长率:10 % PP(聚丙烯)100 GB 30 Z/美国RTP 注塑填充增强生产厂商：美国RTP公司特性备注：均聚物，填料/增强材料 玻璃珠, 30% 填料按重量，注射成型 重要参数：密度:1.12 g/cm3吸水率:0.02 %成型收缩率:1.1 %缺口冲击强度:32 拉伸强度:24.1 MPa PP(聚丙烯)100 GB 40/美国RTP 注塑填充增强生产厂商：美国RTP公司特性备注：填料/增强材料 玻璃珠, 40% 填料按重量，注射成型重要参数：密度:1.21 g/cm3成型收缩率:1 %缺口冲击强度:37.4 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:10 % PP(聚丙烯)100 GF/澳大利亚Polypacific 注塑玻纤增强耐热高刚性高强度生产厂商：澳大利亚Polypacific公司特性备注：玻璃纤维增强材料、高刚性、高强度、良好的抗蠕变性、耐热性高用途：电器用具、汽车领域的应用