

# 氟利昂报警器制冷车间氟利昂泄漏检测仪

产品名称	氟利昂报警器制冷车间氟利昂泄漏检测仪
公司名称	济南智赢电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测气体:氟利昂 检测量程:0-500ppm 报警点:高低两段
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路81号金地商城B座(夏都.金地商业广场)商场内B1-5F-21-3
联系电话	18615547722 18615547722

## 产品详情

### 氟利昂报警器简述：

气体报警器由气体探测器部分和气体报警控制器部分组成，气体传感器实时对气体进行浓度检测，并将检测到的数据通过电信号传送到气体报警控制器，经过高速数据处理，气体报警控制器进行浓度显示、声光报警。并及时输出相应的指令控制外设（电磁阀、风机等）动作。

### 氟利昂报警器特点：

**稳定性高：**CPU采用进口单片机，运算速度快、温度可靠。

**安全性高：**采用多层密码保护，权限级别不同，密码不同。

**显示直观：**高亮液晶，采用数字和光柱同步显示各通道状态。

**功能强大：**具有自检、字诊断功能；具有大容量故障、报警记忆和查阅功能；具有主、备电转换及欠压保护功能；具有日历显示及设置功能等。

**多种信号输出：**自带2组开关量输出、通过配接模块可实现RS-485/4-20mA、GPRS/GSM、UDP/TCP/HTTP信号输出。

**测量准确：**采用进口传感器，灵敏度高，抗中毒性好

**性能稳定：**采用先进软件处理系统，抗干扰性好；对高浓度、短路、断路具有自诊断和保护功能

安全性高：防爆型设计，广泛用于爆炸性气体危险场所的1、2区；可在多种复杂恶劣性环境下长期安全稳定工作

维护便捷：模块化设计，多部件可直接插拔更换；具有铁壁、抱管、穿管多种便捷安装方式

氟利昂报警器参数：

安装方式：壁挂式

接线方式：二总线

执行标准：GB16808-2008

显示方式：高亮液晶数字和光柱同步显示

报警方式：高低两段声光报警

报警音量：> 70db

响应时间：< 30s

接收信号：M-BUS

输出信号：开关量、RS-485等

电 源：AC220V  $\pm$  15% 50Hz

检测原理：半导体式/电化学式

检测气体：氟利昂

检测范围：0-500ppm

取样方式：扩散式

输出信号：M--BUS

工作电压：DC24V  $\pm$  15%

连接螺纹：G3/4螺纹（可通过转接件转接其他接口）

功 耗：1.0W

防爆类型：隔爆型

防爆标志：ExdI ICT6Gb

防护等级：IP65

执行标准：GB15322.1-2003

使用环境：温度：-20---50 ；湿度： < 95%RH

产品资质证书齐全：防爆合格证，计量许可证，检验报告，消防产品认证，3C，产品保险，质量体系认证，SIL认证。