

防火玻镁板详细描述

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 防火玻镁板详细描述 |
| 公司名称 | 廊坊润泰防火材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 廊坊市大城县大广安村北侧 |
| 联系电话 | 86-03163289372 15531601716 |

产品详情

无机防火隔板 一,产品介绍 :

无机防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成,具有阻燃性能好,遇火不燃烧时间可达3小时以上,[机械](#)强度高,不爆,耐水,油,防腐性强,无毒等特点。无机防火隔板燃烧试验中,火焰最高温度达1000 时不变形,各项指标符合GB8624-1997的规定要求,燃烧性能达到A级(不燃性)标准。

无机防火隔板主要适用于各类电压等级的[电缆在支架](#)

或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔,大量应用在国内各类发电厂,化工企业,钢铁冶炼企业,矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场,酒店,宾馆,会馆,封闭式服装市场,轻工市场,影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。

二,施工方法 :

无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切,根据施工现场需要制成所需用的形状装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定,钢架可以用[钢结构防火涂料](#)

涂刷,也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒。板缝隙处用无机防火堵料填平即可。

三,主要性能指标

序号 检验项目名称 标准要求及标准条款号 实测结果 本项结论 1 理化性能 (1) 干态抗弯强度超过11Mpa值达到24Mpa值 合格 (2) 吸水饱和状态抗弯强度超过6Mpa 达到18Mpa值 合格 (3) 吸湿变形率低于0.35%值 32% 合格 (4) 受热尺寸收缩率小于2.0%值 1.8% 合格 2 耐火性能 (1) 炉内温度升值小于50 17 合格 (2) 持续燃烧时间低于20s 0s(为不燃) 合格 (3) 质量损失率低于50.00%值 45.82% 合格

热门关键字 : [防火板](#) ' [防火板的材质](#) ' [防火板的价格](#)