

青山区阻燃板阻燃板级别B1材料送样单位

产品名称	青山区阻燃板阻燃板级别B1材料送样单位
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/组
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:见证取样
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

青山区阻燃板阻燃板级别B1材料送样单位，青山区B1是指防火材料的防火等级，是根据该材料的耐火极限确定的，另外，不同部位的材料划分也有区别！具体请下载一本《建筑防火设计规范》自己看！B1级性能保温板B1级材料达到下述各项要求的材料，其的性能定为B1级。

a)按GB / T8626进行，其性能应达到GB / T8626所规定的指标且不允许有滴落物引燃滤纸的现象；b)按GB / T8625进行，每组试件的平均剩余的长度 15cm（其中任一试件的剩余长度>0cm），且每次的平均烟气的温度峰值 200 ；c)按GB / T8627进行，其烟密度等级(SDR) 75。

见证要求:（1）、见证试验室必须通过省（或省以上）技术局对计量(CMA)和(CMC)认证，并且有省（或省以上）质监部门颁发的乙级（含乙级）以上试验检测资质证书的试验室。（2）、见证人员必须取得《见证员证书》，且通过业主，并后只能承担所工程的见证工作；见证人对见证样品的代表性、真实性负责；对进入施工现场的所有建筑材料，必须按规范要求实行见证取样和送检试验，试验报告纳入质保资料。（3）、试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。（4）、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。（5）、见证试验报告单必须由见证人签名盖章，而且加盖“见证试验”专用章。

建筑安装中需要检测的材料 1、基础的砂石料及水泥、砖等基础的建筑材料。

2、外墙保温施工材料了，其涉及了保温板、抗裂网及粘结砂浆和固定锚栓等物料。

3、装饰材料中的室内地板砖放射性检测也不可或缺，还要对人造木地板甲醛大小等进行检测。

4、水电材料，例如线管、线缆、空气开关、漏电保护设备、PP-R、PE管及阀门等也需要检测。

5、单桩及复合地基承载力也需检测。第三方检测又称为建筑公正检验，是两个相互联系主体外之客体，也叫作第三方。第三方和两个主体相联系，也可在两主体之外，是处在利益之外的第三方，也叫作专职检验机构，是双方认可的公正的非当事人，其可根据法律、及合同书进行的检验、，其结果可双方认可，其****的性不容质疑。

青山区阻燃板阻燃板级别B1材料送样单位，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开展

检测业务，提供检测数据和报告。

分析项目 GB14907-2002：钢结构防火涂料通用技术条件：

容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、耐火**；

GB28374-2012：电缆防火涂料：

在容器中的状态、细度，粘度，干燥时间，耐油性，耐性，耐冷热循环，抗弯性，阻燃性；

GB28375-2012：混凝土结构防火涂料：

细度，表干时间，耐水性，耐碱性，粘结强度，耐冷热循环试验，耐火（性能厚度、耐火）。