

200L实验室综合污水处理设备

产品名称	200L实验室综合污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 销售区域:全国
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

200L实验室综合性废水处理设备活性氧以气体为主要原料,对定点医疗机构污水中含有些病原菌性微生物菌种、病毒等消灭率是99%之上。全套系统在标准状态下持续使用期限8万个小时。应用领域:口腔科卫生站牙科门诊城镇卫生站医疗服务中心美容店美容美体核心中心血站血液中心美年大健康健康体检中心城镇医疗卫生服务站社区门诊研究室疾病控制中心儿科医院妇科医院男性专科医院妇科医院铁路医院社区卫生所骨科街道医院甲医院宠物诊所诊室科医院养老中心检测中心综合性医院社区卫生服务肛肠医院五官科医院整形美容医院乡镇医院社区门诊甲医院中小型门诊所省肿瘤医院沙尿普外中医院推拿医院门诊附院中小型医院门诊妇幼保健院养老护理医院门诊卫生服务站自费医院门诊公益慈善医院脑科牙防所人民医院地段医院安全防护医院眼科医院手术室化学实验室养老中心养老公寓妇婴医院骨伤医院医疗整形职工医院铁路医院机关医院研究室齿科医院交通医院肝胆医院肺科医院

毛细血管医院门诊同济医院村卫生室医疗整形整形外科仁爱医院老年人医院五官科结核医院医疗卫生单位眼睛疾病预防核心工人医院心血管医院医疗废物处理中心心肌梗塞医院门诊电力医院康复中心内分泌与代谢医院门诊糖尿病医院血夜血管病医院皮肤医院病症医院门诊医学检验所健康管理公司中小型门诊所城镇卫生站中小型门诊所医疗废水处理器。

200L实验室综合性废水处理设备生产流程如下所示:

医疗废水—集水池—过虑—消毒杀菌 排出先,废水通过管道注入一个集水池中(带滤网进行初步过虑),集水池里的废水根据离心泵输送至中小型污水处理系统机器设备,在系统内,废水先注入集水池,待达到一定水位线后,出水量经过虑且高压放电造成活性氧,活性氧与出水量通过混和触碰,充足击杀污水中的病菌,合格后非放至城市管网。

艺挑选过洁:在集水池内设定滤网,关键用于阻拦固态及小块物件,消毒杀菌:在集水池里的废水通过基本过虑,根据离心泵输送至中小型污水处理系统机器设备,在系统内,废水先注入机器设备里的一个集水池,待达到一定水位线后,出水量通过过演目高压放电造成活性氧,活性氧和水通过混和触碰,充足击杀污水中的病原菌,废水达到环保标准至城市管网。

200L实验室综合性废水处理设备特性:

占地面积小、安装方便,自启动、使用方便、整个系统不用人管理方法,系统软件处理效果稳定可靠,不用添加药物,节约后面使用成本,表面美观大方、结构紧凑、有利于挪动,机器设备可采取臭氧杀菌方法、也可以采用氯片或二氧化氯消毒剂方法,牙科医院废水主要来源于诊断室排出的废水。洗脸盆200L实验室综合性废水处理设备门脑牙科医院废水处理设备占地面积小,没有噪音、处理效果好、维护保养简易,产品合格等特点。使腔牙科医院的污水消毒解决里的预备处理和消毒同步进行并达到环保标准。依照1983年6月1日在我国经济局和中国卫生部准许实施医院废水排放标准的需求,门诊所的废水经解决和消毒后该做到以下规范。

1,持续一次各抽样500ml进行检测,不可验出副溶血性弧菌和结核菌.

总大肠菌群数每升不得大于500个。

总余氯量是4~5mg/L。

废水与氯触碰时间不少于1钟头。

1、切记不能组装在潮湿漏水部位。

2.机器设备管路需要注意不受影响空间中工作人员活动

pt在设备安装工程时要注意维持机器设备水准。

应注重机器设备进水管与排水口方向不必切合废水流入。

机器设备许连接220v电源(设备功率370w)

6,机器设备过滤装置应定期清洁。

7、机器设备不用人维护保养,只需要在启动系统在自吸水泵内添加引水渠就可以

1.机器设备体型小,占地总面积并不大,方便使用

2.设备采用电解法气体造成活性氧对废水开展消毒处理,以后并没有其它杂费

3.表面美观大方、结构紧凑、有利于挪动

4.自启动、使用方便、整个系统不用人管理方法