

## 288芯光缆交接箱加厚型号参数图片

产品名称	288芯光缆交接箱加厚型号参数图片
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 材质:SMC 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

## 产品详情

### 288芯光缆交接箱型号参数图片

光缆交接箱【容量为144芯，288芯，360芯，576芯，720芯，1152芯】材料有201，304，工序有拉丝、喷塑，SMC材质,冷轧板,塑料材质等。\*采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。\*箱体采用优质不锈钢板，SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，\*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。\*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

数字化技术发展作为电力调度系统发展的基础，自动化系统需要实现信息传输数字化，对于光纤通信技术而言有一定的挑战性。288芯光缆交接箱箱光纤技术发展需要随着社会变化不断的变化，从而更好的适应社会发展需要，在应用于电力调度自动化系统中使其能够正常发展，对于其中运用的重要技术难点问题需要加大科研力度，从而使系统在应用的过程中持续完善。 材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观， 288芯光缆交接箱箱颜色：灰色；\*抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；\*塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。\*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，\*光缆进入机箱，\*壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观。

GXF19系列光纤终端箱是19"标准机柜安装机架上用的光纤熔配一体化单元箱，它安装与操作方便、灵活，可通过挂耳安装位置的调整满足前、中、后安装的需求。19英寸标准结构，采用标准12芯熔配一体化模块，左、右侧进缆可自由调配，可选配光缆引入、固定、开剥保护装置，安装挂耳位置可调，光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入

网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。外壳：外壳方便开启，便于安装。支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤。

288芯光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。\*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V（DC）/1min，不击穿，\*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，\*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，\*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。备注：1.2厚度的是19481.5厚的是2187；304材质不锈钢。SMC5.5厚.冷轧板1.2厚.288芯光纤交接箱作用、功能、厂家、价格光交箱东亿/酷亿通信已经成为了浙江288芯光纤交接箱优选购供应商之一。288芯光纤交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。