

720芯光交箱 厚实款落地式光缆交接箱

产品名称	720芯光交箱 厚实款落地式光缆交接箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	品牌:鑫普创 材质:SMC 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

720芯光交箱 结实款立式光缆交接箱

720芯光缆交接箱 立式光交箱生产商

【光缆交接箱产品架构】：基本可配SC，FC,LC，ST束状（带条状）光纤尾纤，【完全免费烫印】：中国电信网，挪动，中国联通，中国联通，广电网，中国铁通，长城宽带，光缆交接箱是光纤线传输网中户外光纤线节点的成端和分派。

720芯光缆交接箱 立式光交箱生产商可容易地完成光纤线连接、调整和生产调度等服务，其安装方法为落地式、壁挂式、杆挂和铺设等方式。其大布线电缆型号分成48芯、288芯、576芯、1152芯等。其规格、配备可根据客户要求灵便生产设计。高强度SMC箱体结构，柜门三点锁住，门合页内嵌，金属托盘终接模块，模块化，可信赖的光缆电缆引进、固定不动保护设备，GXF05系列产品光缆交接箱主要是用于光传输网络中主杆光缆电缆与布线光缆电缆交界点处的接口设备，用以完成光缆电缆固定保护、光缆熔接成端、光纤熔接点维护、光纤线路分派与生产调度、内部结构机器设备安全防护和其他升值控制模块组装等服务。回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，达到YD/T988-GB/T2423-GB/T3873-GB/T9286-1998等国内标准和IECIEC62134-UL94等国家标准。

720芯光缆交接箱 立式光交箱生产商GXF05-I-144750*550*31014472SMC壳体，壁挂式型，GXF05-I-1441030*550*310144144SMC壳体，GXF05-I-2881450×750×320288144SMC壳体，GXF05-I-5761450×750×54057628SMC壳体，光缆交接箱用以完成光纤线传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆连接、分派及生产调度，广泛运用于光纤线传输网配电线路及其CATV网线路工程。1.壳体选用高强度国际性原材料SMC（玻纤提

高不饱和聚酯塑胶)经高温真空成型成的,坚固耐用,防衰老、防辐射;表层无需要一切安全防护,具有全天安全防护作用。2.壳体结实,具有较好的隔热保温实际效果,3.柜门选用特殊气密门封、防潮防盗锁及三点式门锁锁住。

720芯光缆交接箱 立式光交箱生产商抗电强度: 3KV(DC)/1min不穿透、无飞弧;接地电阻: 1000M/500V(DC);使用寿命: 1000次;救助盘光纤线弯曲半径: 40mm物理性能;塑件燃烧性能等级合乎GB51697-85的相关规定。光缆光纤越过金属片孔时配有保护壳,纤芯、光纤尾纤的夹角超过37.5mm。光缆电缆进到主机箱,夹角超过光缆电缆直径15倍、外壳选用薄厚1.5mm冷扎板做成,环氧树脂静电粉末喷涂,外形美观,使用便捷作用:具备光缆电缆固定不动和保护功能、具备光缆电缆终接作用调线作用:光缆电缆纤芯和光纤尾纤的保护功能应用领域:适用光纤线到住宅小区、光纤线到大厦、远侧控制模块局及无线网络的中小企业布线系统软件36芯ODF配线箱它对光纤通信系统网络信息安全运行和灵便应用有着重要的功效。