

## 美国LubrizolTPU 58219 流延薄膜

产品名称	美国LubrizolTPU 58219 流延薄膜
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	26.80/千克
规格参数	Lubriz:芳香可加工性 耐低温 58219:耐水解性 清晰度高 美国:吹塑成型 流延薄膜
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

周一TDI行业异动拉升，国内沧州大化、万华化学股价冲高。主要原因之一来自于“巴斯夫拟对路德维希港一体化基地进行结构性调整”的消息，其中包括关闭年产30万吨TDI装置。

美国LubrizolTPU 58219 流延薄膜

## Estane 58219 TPU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

产品说明：

Type: Estane 58219 is a 92A aromatic Polyether-Based Thermoplastic Polyurethane (TPU).Features: Excellent physical properties, hydrolysis resistance, low temperature performance and clarity. Wide processing window for extrusion.Uses: Blown and flat die/cast film extrusion, Injection and blow molding.

物性信息：

基特信息

芳香

	可加工性，良好	
	耐低温	
	耐水解性	
用途	清晰度，高 Blown Film	
	吹塑成型应用	
机构评级	流延薄膜 FDA 21 CFR 177.1680	
	FDA 21 CFR 177.2600	
RoHS 合规性 形式 加工方法	NSF 61 RoHS 合规 粒子 吹塑薄膜	
	吹塑成型	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.14
硬度额定值单位制测试方法		89 到 95
机械性能额定值单位制测试方法 (0.18 转轮)		40.0
弹性模量额定值单位制测试方法		16
拉伸应力		
应变, 0.762 mm		9.00
300%应变, 0.762 mm		22.9

抗张强度 (断裂, 0.762 mm)	62.1
伸长率 (断裂, 0.762 mm)	470
撕裂强度 0.762 mm 1	105
开裂	29
卷绕应力值单位制测试在漆中)	0.50
热收缩率值单位制测试方法	-45.0
熔融温度	140
Kofler Melting Temperature	170
雾度性能额定值单位制测试方法	2.3
挤出率值单位制	104
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的大水分含量	0.020

料筒1区温度	177
料筒2区温度	182
料筒3区温度	188
料筒4区温度	193
接头温度	199
熔体温度	196
口模温度	199

挤压说明: -40 ° C Screen Pack Recommendation:  
20/40/80

#### 美国Lubrizol TPU 58219 流延薄膜

据国金证券研报，据悉本次关停主要是因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。同时随着能源和公用事业费用的急剧增加，使这种情况进一步恶化。