

# 中国西门子直流调速器

产品名称	中国西门子直流调速器
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

功率模块 PM230，防护等级 IP20，标准型，带 / 不带 A 级集成进线滤波器以及功率模块 PM240-2，标准型，带 / 不带 A 级集成进线滤波器的尺寸示意图和钻孔图 1) 深度增加：插入控制单元 CU230P-2 时，安装深度增加 - 58 mm 用于外形尺寸 FSA 至 FSC - 49 mm 用于 PM230 外形尺寸 FSA 至 FSC - 16 mm 用于 PM240-2 外形尺寸 FSA 至 FSC 插入控制单元 CU240B-2 或 CU240E-2 时，安装深度增加 - 40 mm 用于外形尺寸 FSA 至 FSC - 31 mm 用于 PM230 外形尺寸 FSA 至 FSC - 0 mm 用于 PM240-2 外形尺寸 FSA 至 FSC 插入控制单元 CU230P-2 时，安装深度增加 - 61 mm 用于外形尺寸 FSA 至 FSC - 52 mm 用于 PM230 外形尺寸 FSA 至 FSC - 19 mm 用于 PM240-2 外形尺寸 FSA 至 FSC 插入 IOP 时，安装深度增加 22 mm 插入 BOP2 时，安装深度增加 12 mm 2) 功率模块可以并排紧贴安装。外形尺寸 深度 in mm 钻孔尺寸 通风空间 2) 安装 a(宽) b(高) c(深度) 1) def 顶部 下方 前端 使用螺钉 PM230

电源模块，防护等级 IP20，标准型，带 / 不带 A 级集成式进线滤波器 FSA 73 196 165 62.3 186 6 80 100 0 3 × M4 FSB 100 292 165 80 281 6 80 100 0 4 × M4 FSC 140 355 165 120 343 6 80 100 0 4 × M5 FSD 275 419/512 204 235 325/419 11 300 300 0 4 × M6 FSE 275 499/635 204 235 405/541 11 300 300 0 4 × M6 FSF 350 634/934 316 300 598/899 11 350 350 0 4 × M8 PM240-2 电源模块，标准型，带 / 不带 A 级集成式进线滤波 FSA 73 196 165 62.3 186 6 80 100 0 3 × M4 FSB 100 291 165 80 281 6 80 100 0 4 × M4 FSC 140 355 165 120 343 6 80 100 0 4 × M5 FSD 200 472 237 170 430 7 300 350 100 4 × M5 FSE 275 551 237 230 509 8.5 300 350 100 4 × M6 FSF 305 709 357 270 680 13 300 350 100 4 × M8