

宜兴水空调冷风机安装,宜兴厂房降温设备上门安装

产品名称	宜兴水空调冷风机安装,宜兴厂房降温设备上门安装
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

常熟水空调冷风机

节能环保空调（又名蒸发式降温换气机组）是通过将水蒸发这一自然现象与简单**的排风系统相结合来产生制冷效应的。外界空气通过浸湿的蒸发介质，进行蒸发制冷，通过风机的作用进行循环。从焓湿来分析，蒸发冷却是属于绝热加湿冷却过程，沿着等焓线变化过程中可以看出它的含湿量和潜热增加了，只有当相对湿度 =*时，干球温度才等于湿球温度。干球温度比湿球温度高，干湿球温度差就是蒸发冷却动力，一般设备浸透效率大约在80-85%左右，故室外干球温度还不能降到湿球温度。总之，干湿球温度差越大其蒸发冷却效果越好。我国绝大部分地区夏天中午室外相对湿度小于65%，干湿球温差大于6，一般认为直接蒸发冷却效果十分明显，节能环保空调在干燥地区与非干燥地区均有其应用*，但在干燥地区效果显着，并能替代传统压缩式空调机的作用。节能环保空调，投资少，效能大，它集通风、降温、换气、过滤尘埃、增加鲜风含量为一身，每小时耗电量仅0.3—1度，降温可达8 -20。全部产品采用100mm厚“多层波纹纤维叠合物”湿帘，轴流式风机，低噪、**、高风压，每小时送风量18000立方。广泛适用于高温、异味、污染严重及人流密集的场所，是理想的降温，通风，换气设备