

安徽西门子变频器6SL3210-1KE15-8UF2

产品名称	安徽西门子变频器6SL3210-1KE15-8UF2
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

说明 如需断开 FSE 内置 EMC 滤波器的接地，可使用米字或一字螺丝刀移除 EMC 螺钉。注意电源端子损坏 在变频器外形尺寸 A 和 B 的电气安装过程中，连接电源端子时须使用绞合线或者带有经 UL/cUL 认证的 U 型压线端子的线缆，不得使用实心线或者带有针型压线端子的电缆；安装外形尺寸 E 时，须使用带有经 UL/cUL 认证的环型压线端子的线缆 连接电源端子。

推荐的电缆截面积及螺钉紧固扭矩 外形尺寸 额定输出功率 电源及 PE 端子

电机/直流/制动电阻/输出接地端子 电缆截面积* 螺钉紧固扭矩（公差：± 10%） 电缆截面积*

螺钉紧固扭矩（公差：± 10%） 400 V A 0.37 kW 至 0.75 kW 1.0 mm² (12) 1.0 Nm 1.0 mm² (12) 1.0 Nm 1.1 kW 至 2.2 kW 1.5 mm² (12) 1.5 mm² (12) B 3.0 kW 至 4.0 kW 6 mm² (10) 6 mm² (10) 1.5 Nm C 5.5 kW 6 mm² (10) 2.4 Nm 6 mm² (10) 2.4 Nm D 7.5 kW 6 mm² (10) 6 mm² (10) 11 kW 至 15 kW 10 mm² (6) 10 mm² (6) E 18.5 kW (HO) 10 mm² (6) 6 mm² (8) 22 kW (LO) 16 mm² (4) 10 mm² (6) 22 kW (HO) 16 mm² (4) 10 mm² (6) 30 kW (LO) 25 mm² (3) 16 mm² (4) SINAMICS V20 变频器 A5E37281078-003, 05/2016 11 外形尺寸 额定输出功率 电源及 PE 端子 电机/直流/制动电阻/输出接地端子 电缆截面积* 螺钉紧固扭矩（公差：± 10%） 电缆截面积* 螺钉紧固扭矩（公差：± 10%）