

水性涂料流平剂RM-2020

产品名称	水性涂料流平剂RM-2020
公司名称	广州卓能有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷J-707
联系电话	020-32208622 13556030339

产品详情

物理化学参数 外观: 微浊乳白色或半透明液体 化学类型 非离子缔合型 有效成份 20% 密度 1.04g/cm³(25) 粘度 3000mPa·s(25) 简概 RM-2020是聚氨酯类, 疏水基团改性的非离子型缔合式流平、增稠双功效产品, 它不含有机溶剂, 不含有有机锡类化合物, 是一种无毒、无味、环保型流变改性助剂。

特性和用途 A. 不仅具有出色的流动性和流平性, 也有出色的高剪切粘度增稠效果, 特别适用于对流变, 流平和增稠效果同时要求很高的水性体系。 B. 很好的刷涂手感, 优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗出水性能。 C. 极佳的流动、流平性能和遮盖效果, 均匀一致的成膜厚度和漆膜丰满度, 不影响涂膜的光泽特征。 D. 不受pH值影响, 可在较广的pH范围内使用, 在涂料生产的任何阶段均可以方便地添加, 不需要任何使用前的稀释, 不需要碱中和, 流平和增稠性能可在瞬间实现。

应用范围

用于水性塑胶、塑料、金属、玻璃、木器、橡胶、乳胶漆等, 水性工业漆、水性油墨、水性粘合剂及石化水处理系统方面等到有杰出的表现 添加量: 建议添加量为0.05%-1%

储存 阴凉干燥, 避光密封保存, 常温下12个月

安全操作 不可食用, 避免接触眼部