

超高耐磨管道

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 超高耐磨管道 |
| 公司名称 | 洛阳今辉集团 |
| 价格 | 123.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 洛阳市王城大道紫金城3楼福斯特网络科技 |
| 联系电话 | 0379-65260793 13526921028 |

产品详情

[超高耐磨管道](#)特性：

1、物理力学特性：密度：0.945 g / cm³ 拉伸断裂强度 32Mpa 拉伸断裂伸长率 340Mpa
拉伸屈服强度 20Mpa 纵向回缩率 < 3% (23) 冲击强度 110KG / cm² (23)
摩擦系数：0.07-0.10mm³

[今辉企业](#)专业生产[超高耐磨管道](#)

等业务，经理

张洋 0379-65260793欢迎来电咨询!!! 电话18638366125 网址：www.jhcg.com

2、热膨胀系数：18 × 10⁻⁵ / 3、管材分子量：250 ± 50万分子量

4、管道单节长度：14米 / 根；12米 / 根，可按用户要求 5、接口形式：电热熔焊接、法兰连接 6、管材结构特点：高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、无毒性、连接方便牢固

[洛阳今辉集团](#)是专业生产超高耐磨管道厂家！欢迎来电咨询！

电话0379-65260793 企鹅：1459910312

销售经理张洋 手机18638366125

网址：www.lyjhgd.com