

高强度岩棉板厂家自产自销

产品名称	高强度岩棉板厂家自产自销
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

企业位于中国保温隔热材料天堂——河北大城县工业化生产制造园，生产量可以达到：10万吨级墙体岩棉板。在解决就业问题的前提下，造就了客观经济效益和社会效益。以提升生存条件，提升生活品质以民为本，专注于环保节能保温隔热材料的开发、设计与**。所生产的岩棉保温板具备防火安全、防潮、隔热保温、底音、质量轻、等优点，具备比传统保温隔热材料*好一点的隔热和阻燃性能，还具备*好一点的环保节能性。岩棉板又被称为岩棉保温装饰面板，要以石灰岩为基本原料，经高温熔融制作而成的无机纤维板。具备质量轻、传热系数小、吸热反应、不燃的特征。

岩棉板的憎水要高于或等于98%，换句话说憎水性板也是会有*少许水会渗入防潮岩棉板中，但并不危害防潮岩棉板性能和工程里的应用。那如果室外储放浸泡在水里时间太长或出水量太大的情形下，所渗入防潮岩棉板里的水也会增加，那样也会影响到防潮岩棉板性能和工程里的应用。因此墙体岩棉板在使用时要注意一些事宜，例如：每一块岩棉板用保鲜膜小袋装，施工前查验包装袋是否存在损坏，若有损坏额外好一点的小塑料袋;在岩棉板工程施工过的*部未挂大理石抹胶以前，用塑料薄膜遮盖好，避免雨天漏水于玻棉板里侧;玻棉板拐角处裸漏玻棉板部位，使用与整体面层同样材质铝铂条黏贴坚固;石接口处打硅酮耐候胶**严实。

公司生产外墙岩棉产品，矿岩棉保温板，岩棉条，超细玻璃棉产品，聚氨酯材料预制直埋管，复合酸盐保温隔热材料，硅质的改性材料聚，商品广泛运用于工程建筑、原油、化工厂、电力工程、冶金工业、纺织品、、岩棉条。道路运输、汽车工业、空调管路、火车车箱、货轮、冻库等行业。岩棉板特性1、外观检查：表面平整，不能有妨碍好用的伤疤、污渍损坏。2、燃烧性能等级：A级难燃3、耐热性：800度。4、吸水性gt;200%5、容积：1506、阻燃等级：07、传热系数：0.04~0.055（w/mk）可用行业广泛运用于钢构厂房、简易活动房的屋顶、墙面、室内空气净化室的天花吊顶与装修隔断。