

成都市吸音隔热岩棉板厂家 每平方米价格

产品名称	成都市吸音隔热岩棉板厂家 每平方米价格
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板耐火保温材料有限责任公司以的生产制造技术和设备，健全的品质*管理体系。的商品，**的技术，创新管理，满足顾客的需要发展。产品质量使我的产品远销中国台湾、新加坡、泰国的、俄国等多个地区或地区，中国耐火保温材料进出口产品的空白，并且也令我企业是国内**业里的公司。防火安全岩棉板是通过多种多样无机纤维和优质*纤维材料依照特定占比混和而抑制而成一种的波型构造。这类波型构造还可以在有限的空间内降低声音的反射实际效果，并且还能提升其合理吸音总面积，它降噪系数达到0.75。并且防火安全岩棉板质量轻、薄厚小可以和多种墙材的融合，所组成的质量轻、薄厚小、隔音性强的隔音墙，在高层电梯等空间不足的区域应用具有*大一点的优点。

墙体岩棉板原料选用*的火山岩，是阻燃性建筑装饰材料阻燃材料。关键防火安全特点： 具有较高的阻燃等级A1级，能有效防止火情蔓延。 规格十分，在火灾发生时不容易伸展、收拢或变形。 耐热，熔点**1000 。 在火灾发生时不会产生浓烟或是液体/残片。 在火灾发生时不容易释放出来有影响的和汽体。玄武岩岩棉板生产商产品特征：阻燃性原材料：岩棉板产品由*岩层制造而成，熔点高(>1000)，也符合建筑设计规范所规定的A1级阻燃性原材料。发生火灾后，可以有效的或防护，*不会造成有体；并且能带来更多珍贵的脱险时长，维护你的性命财产。墙体保温特性：岩棉板商品因为渣球含量低，而且化学纤维细而长柔韧性，使之具有优异的墙体保温特性。做为的保温隔热材料，能*大建筑物能渣利用率，冷气机或是暖气的应用能源消耗。应用岩棉板的隔热保温实施方案，能够70%的能源消耗。是温室气体减排的一种立即且低成本节能减排方式。吸音降噪特性：岩棉板商品因其化学纤维的特遍布及特点使产品内部结构产生许许多多的小型气穴，能够大幅度墙壁上边的竖直声波频率。因而岩棉板产品可以声音的反射时长，可以有效室内隔音性能和响声消化吸收实际效果，而且变弱对隔壁的房间的声响危害。防渗漏特性：岩棉板商品具有较好的防水性，憎水性岩棉板商品憎水率超过98%。吸水性低，细渗入，不会影响到新产品的隔热性能。除此之外岩棉板新产品的PH值呈中性化或弱酸性，对碳素钢、铝合金型材、铜等金属复合材料具有抗朽性，商品天性属无机物商品，不会烂掉、长霉、和滋长，应用该产品工程建筑*加，舒服。