

重庆市岩棉板生产厂家价格

产品名称	重庆市岩棉板生产厂家 价格
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板又被称为岩棉保温装饰面板，要以石灰岩为基本原料，经高温熔融制作而成的无机纤维板，1981年6月量试取得成功岩棉板是一种***的隔热保温、阻燃性、吸音材料。

岩棉板高温加热融熔制作成人工无机纤维，具备质量轻、传热系数小、吸热反应、不燃的特征，初期研发在建筑上是常见的应用类型一般用于公共建筑必须符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的相关规定。

耐老化可以好：岩棉板因为相对较低的吸湿和吸水性，规格，不会造成热或收拢而且归属于无机物商品，化学分子不活泼，基本上不会伴随着湿度和温度的转变而发生变化，商品都不会变形。因此岩棉板不容易伴随着使用时长增长，而新产品的阻燃性能，墙体保温、吸音降噪、防水防腐等特性无效。：岩棉板不含石棉，没有CFC（氯氟烃）和HCFC(过氧化物氯氟烃)，氯氟烃（CFC）及过氧化物氯氟烃（HCF C)会地球大气中的大气层不具有微生物菌种生长发育，并且也不会为了病虫给予养分，不产生黄曲霉菌。具有防蛀防害，应用岩棉板*加。（注：岩棉板已经被科研机构定性为不至于）。

公共建筑及商业建筑：在工程建设领域中。无论胜业工程建筑或者工业建筑的房顶，天花吊顶，墙面，附，或是技术性组装解决方案，大家都带来了主打产品，不一样的应用必须。保温隔热材料在各种建筑物节能降耗，房间内身心健康等核心特性处起了非常重要的作用。1.开工前，应依据设计与本规程规定及相关的技术性编写对于建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案，并解决施工队伍开展安全技术交底和技术培训。2.岩棉板外墙保温用以环保节能隔热保温工程施工应当按照经符合要求的施工图文档和经审批通过的用以建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案开展。3.岩棉板外墙保温的生产企业应该有工作人员在施工中进行了现场，并协助施工企业和现场监理搞好施工控制工作中。4.材料进场**按规格型号，数量及规定通过检验合格才可以进库，并应该有专职人员存放，禁止室外堆积。建筑幕墙岩棉板应铺设防水堆积。5.工程施工需具备下列条件：（1）底层墙面以及砂浆找平层处理及预埋件安装结束。（2）必须的施工机械和劳防用品应已齐备。（3）建筑脚手架应架设坚固，安全性验收合格。脚手架立杆与水平杆和墙面，墙脚的距离应施工标准。（4）底层墙面应整齐，表层干燥，不能有干裂，墙面空鼓，松脱或起碱，砂浆找平层粘接强度，平面度及垂直角度必须符合（建筑装饰装修工程施工验收规范）

G210中一般墙面抹灰的需求。

墙体岩棉板的系统架构主要是由：粘结层、隔热层、抹整体面层、装饰层五金交电。粘合层为工程建筑归入，是介于底层和整体面层中间，主要用胶材将上下两层紧紧粘合在一起，其填充料来源与无机化合物。隔热层为防止和减少汽轮发电机热量向自然环境外流，在汽轮发电机组及管路等其它表面铺设的隔热材料层，其核心填充料为岩亚麻纤维及其一定量的有机化合物，水份，也有黏合剂等。装饰层宜选用饰面砂浆、装点砂浆等质量轻功能性涂层或者有透气性能的水性内墙涂料，那样让墙体岩棉板维持了该质量轻的特点，也提高了其美观性。