

泸州防火岩棉销售公司

产品名称	泸州防火岩棉销售公司
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板关键以经钟摆法制造的憎水性型岩棉板为隔热保温层原材料，选用粘、钉融合加工工艺与基层墙面联接固定不动，然后由抹面胶浆增强用玻纤网格布布加工而成的的抹整体面层及其装饰砂浆装饰层或建筑涂料所组成的难燃型建筑工程节能外墙保温系统。岩棉板外墙外保温系统，传热系数低、透气、燃烧性能等级等级高优点，可应用于新创建、改建、改造的住宅建筑和公共外墙面的环保节能防水工程，包含建筑保温、非全透明建筑幕墙隔热保温和EPS外墙保温全面的隔汽层。此系统经过欧洲地区隔热保温品牌-Baumit（堡密特）发布，得到欧洲地区技术认证（ETA）。

防火岩棉板针对建筑业而言可以起到一定的功效。并且应用也关键被运用在迁出的隔热保温工作中。从机械性能上去观查防火岩棉板，会发现这个具有很好的承受能力，并且在抗拉申强度上也是非常好的。那样商品被运用的过程当中就能够确保构造的稳定及使用的可靠性。并且新产品的成分之中，不容易释放出来一些毒性的化学物质以及一些发热量。假如房屋建筑出现了火灾事故得话，还可以起到一定的阻燃性。并且它的耐火性都是很多的。保温效果也是非常好的。假如我们把这个产品运用在工程行业当中，会使建筑构造里的热阻值得到有效的改进。而且还能够将中央空调的能源消耗减少出来，以达到节能降耗的功效。从化学特性来对产品进行剖析，会发现这个不很容易发生浸蚀。并且特性也是非常平稳。

岩棉板系统架构:墙体岩棉板的系统架构主要是由：粘结层、隔热层、抹整体面层、装饰层五金交电。粘合层为工程建筑归入，是介于底层和整体面层中间，主要用胶材将上下两层紧紧粘合在一起，其填充料来源与无机化合物。隔热层为防止和减少汽轮发电机热量向自然环境外流，在汽轮发电机组及管路等其它表面铺设的隔热材料层，其核心填充料为岩亚麻纤维及其一定量的有机化合物，水份，也有黏合剂等。

岩棉板要以精挑细选的石灰岩为原料，经高温溶化后，所采用的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武岩棉持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防污油、憎水剂、通过地基沉降、干固、激光切割等工艺，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。产品类

型：岩棉保温板 产品品种：岩棉板及其制品 --应用领域：工程建
筑 装饰建材 钢架结构 材料：岩棉板 级别：一级原产地：廊坊市
超低温弯曲：规范 应用环境温度：500 传热系数(常温下)：0.035
形状：别的 样子：长方型抗拉强度：规范
抗拉强度：规范 拉伸强度：规范芯板：岩棉板