

# 全国西门子G120XA变频器代理商

产品名称	全国西门子G120XA变频器代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

中央处理单元 紧凑型 CPU 16 技术规格 (续) 模拟量输出 集成通道 (模拟量输出) 0 2 0 0  
电压输出范围 0 ~ 10 V -10 ~ +10 V 电流输出范围 0 ~ 20 mA -20 ~ +20 mA 4 ~ 20 mA 第 1 接口 接口类型 集成  
RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 集成 RS 485 接口 通信协议 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 功能  
MPI DP 主站 - - - - DP 从站 - - - - 点到点连接 - - - - 第 2 个接口 接口类型 内置 RS 422/485 接口 集成 RS 485  
接口 通信协议 RS 422/RS 485 (X.27) RS 485 功能 MPI - - DP 主站 - DP 从站 - PROFINET IO 控制器 - -  
PROFINET IO 设备 - - PROFINET CBA - - DP 主站 \*大 DP 从站数 124 通信功能 编程器 /OP 通信  
数据记录路由 - - - 全局数据通信 支持 S7 基本通信 支持 ; 服务器 S7 通信 支持 S5 兼容通信 支持 ; 通过  
CP 和可加载的 FC ; 通过 CP 和可加载的 FC ; 通过 CP 和可加载的 FC ; 通过 CP 和可加载的 FC  
连接数量 全部 6 8 8 8 6ES7 312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BG04-0AB0 6ES7  
313-6CG04-0AB0通过 PROFINT 控制 SINAMICS 伺服驱动器 为了简化运控程序和编程步骤, STEP  
7-Micro/WIN SMART 集成了 两组 SINAMICS 库指令, 轻松实现PROFINET控制伺服定位:  
SINAMICS\_Control: - SINA\_POS: 通过 8 种不同的操作模式控制驱动器位置 - SINA\_SPEED  
: 控制驱动器速度 SINAMICS\_Parameter: - SINA\_PARA\_S: 读取驱动参数或修改驱动参数 注: STEP  
7-Micro/WIN SMART V2.4及其以上版本支持中央处理单元 紧凑型 CPU 15 技术规格 6ES7  
312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BG04-0AB0 6ES7 313-6CG04-0AB0 一般信息 工程组态方式  
编程软件包 STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本, 或 STEP 7 V5.3 + SP2 或 更高版本 (带 HSP 203) STEP 7  
V5.5 + SP1 或更高版本, 或 STEP 7 V5.3 + SP2 或 更高版本 (带 HSP 203) STEP 7 V5.5 + SP1, 或  
STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本 (带 HSP 204) STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本, 或 STEP 7 V5.3 + SP2  
或 更高版本 (带 HSP 203) 电源电压 24V DC 功耗 典型功耗 8 W 12 W 9 W 9 W 存储器 工作存储器  
内置 64 KB 128 KB 128 KB 128 KB 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB  
装载存储器 可插入 (MMC), \*大 8 MB 8MB 8MB 8 MB CPU 处理时间 位操作时, 典型值 0.1 s 0.07 s 0.07 s  
0.07 s 字操作时, 典型值 0.24 s 0.15 s 0.15 s 0.15 s 定点运算时, 典型值 0.32 s 0.2 s 0.2 s 0.2 s  
浮点数运算时, 典型值 1.1 s 0.72 s 0.72 s 0.72 s 计数器、定时器及其保持性