

RB-HMKYAX1必测Venture阻旋料位开关

产品名称	RB-HMKYAX1必测Venture阻旋料位开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

RB-HMKYAX1必测Venture阻旋料位开关

必测Venture阻旋料位开关RB-HMKYAX1是普通的一款阻旋料位开关，供电是220V，螺纹是1-1/4NPT,纯白色方形表壳是我们的特色,我们的表壳自重3.5kg，做工极为扎实,全球知名品牌中，只有必测是方形的表头。

必测Venture阻旋料位开关RB-HMKYAX1针对中国市场设计的出线口M20*1.5,双出线口设计，强弱电分离设计（**Pro型）。有供美国市场的3/4”NPT出线口RB-HKYAX1和供欧洲和中国的M20*1.5出线口,

必测Venture阻旋料位开关RB-HMKYAX1特点我优势

丰富的过程连接选项

有经济型的过程连接选择（1-1/4”NPT铸铝螺纹）

有各种规格的可定制的过程连接选择

挠性轴可以有效降低因物料冲击造成的设备损坏

- 物料流动性强时使用挠性轴

- 物料颗粒较大时使用挠性轴

垂直安装时建议安装挠性轴

特殊设计的电机，5~8年使用寿命

- 电机在阻转时候不切断电机的电源

使表壳内有温度，保持表壳内的干燥，避免了因湿气造成的设备损坏

- 无刷步进电机设计

避免了长期使用后，碳刷损坏造成的设备失效

必测Venture阻旋料位开关RB-HMKYAX1动力单元特点

工作电压：220V

电机功率 5.W

电机转速 1.rpm

失效 低位失效

输出 SPDT.20A.@.125/250/480.VAC

Pilot.Duty:.345.VA ; 115.VAC ; 690.VA,.230.VAC

工作温度 -40C ~ 93C (抬高型组件可以支持更高的工作温度)

必测Venture阻旋料位开关RB-HMKYAX1R的物理特性

驱动轴组件 精密加工的主轴支承在两个带防尘圈的滚珠轴承中

轴封 普通应用：Teflon/Viton.唇形轴封，轴封在.204. .和.2.1Bar.下，能阻止.1/2um.微粒进入

高压应用：6.2.Bar (高压应用请咨询必测公司)

外壳 防尘/防溅 (NEMA.4X/.IP66) 聚酯/环氧树脂涂层铸铝外壳或304不锈钢外壳

安装盘 外径8 " .碳钢或.304.不锈钢安装盘

出线螺孔 3/4 " .NPT.或.M20.x.1.5

刚性轴和旋翼 304.不锈钢，旋翼和轴采用销钉连接

挠性轴 氯丁橡胶 (77) ； 或硅橡胶 (204)

发运重量 铝合金外壳.4.6.kg； 不锈钢外壳.7.3.kg