

必测Venture阻旋料位开关RC-HMKYAX1

产品名称	必测Venture阻旋料位开关RC-HMKYAX1
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

必测Venture阻旋料位开关RC-HMKYAX1

必测双SPDT开关的型号主要有：RC-HKYAX1,RC-HMKYAX1.

必测Venture阻旋料位开关RC-HMKYAX1供电是220VAC 2SPDT（单刀双掷），外壳材质是外壳材质，

必测Venture阻旋料位开关RC-HMKYAX1的概述

Roto-Bin-Dicator.阻旋是普遍和常用的测量技术。一个小力矩低速同步电机驱动旋翼，当未触及物料时，旋翼以每分钟1转的转速转动；一旦触及物料时，旋翼转动受阻，电机机壳产生转动并驱动微动开关。它可以用来防止料仓溢出或排空，也可以防止传送带和提升机堵塞，从而避免设备损坏和物料的损失。可以广泛用于化工、食品、采矿、塑料等工业场合。RC-HMKYAX140A0

必测Venture阻旋料位开关RC-HMKYAX1的优势

机械结构简单.无需校准

...多种旋翼可选.适应各种不同环境下的应用

...特殊设计的电机.连续阻转不影响电机性能，保证.5~8.年使用寿命

...挠性轴.强度大，挠性好，防止因物料冲击设备造成的电机损坏

...良好的轴封设计.在.2.1.Bar.压力下，轴封能阻止.1/2.um.的微粒进入

...模块化设计 选型使用更加方便

英制公制出线孔接口可选

多种过程连接适应现场需求

必测Venture阻旋料位开关RC-HMKYAX1的技术特性

基本参数

工作电压 24/120/240.VAC , 50/60.Hz ; 24.VDC

电机功率 5.W

电机转速 1.rpm

失效 低位失效

输出 SPDT.20A.@.125/250/480.VAC

Pilot.Duty:.345.VA ; 115.VAC ; 690.VA,.230.VAC

工作温度 -40C ~ 93C (抬高型组件可以支持更高的工作温度)

物理

驱动轴组件 精密加工的主轴支承在两个带防尘圈的滚珠轴承中

轴封 普通应用 : Teflon/Viton.唇形轴封 , 轴封在.204. .和.2.1Bar.下 , 能阻止.1/2um.微粒进入

高压应用 : 6.2.Bar (高压应用请咨询必测公司)

外壳 防尘/防溅 (NEMA.4X/.IP66) 聚酯/环氧树脂涂层铸铝外壳或304不锈钢外壳

安装盘 外径8 " .碳钢或.304.不锈钢安装盘

出线螺孔 3/4 " .NPT.或.M20.x.1.5

刚性轴和旋翼 304.不锈钢 , 旋翼和轴采用销钉连接

挠性轴 氯丁橡胶 (77) ; 或硅橡胶 (204)

发运重量 铝合金外壳.4.6.kg ; 不锈钢外壳.7.3.kg

认证

UL (US&Canada)

普通场所 : NEMA.Type.4X ; IP66

防爆场所 : Type.4X;.IP66 ; Class.I.,Groups.C.&.D;.Class.II.,Group.E,.F.&.G

ATEX./ICE./ICEex Ex.II.2G..EEx.d.IIB.T6 ;

