

必测Venture阻旋料位开关R-HMKYAX1

产品名称	必测Venture阻旋料位开关R-HMKYAX1
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

必测Venture阻旋料位开关R-HMKYAX1

R-HKYAX1,R-HMKYAX1,R-H-KYAX1,R-HM-KYAX1 , RA-HKYAX1,RA-HMKYAX1,RA-H-KYAX1,RA-H M-KYAX1是美国必测Venture中120VAC供电的产品，有着非常广泛的用处。工厂，化工厂有着110V电压的地方，正适合用这款产品，Venture必测的阻旋开关产品供电范围很多，220V 110V 24VDC 24VAC 基本涵盖了常用供电范畴。

必测Venture阻旋料位开关R-HMKYAX1的特点

基本参数

工作电压 120VAC

电机功率 5.W

电机转速 1.rpm

失效 低位失效

输出 SPDT.20A.@.125/250/480.VAC

Pilot.Duty:.345.VA ; 115.VAC ; 690.VA,.230.VAC

工作温度 -40C ~ 93C（抬高型组件可以支持更高的工作温度）

物理

驱动轴组件 精密加工的主轴支承在两个带防尘圈的滚珠轴承中

轴封 普通应用：Teflon/Viton.唇形轴封，轴封在.204. .和.2.1Bar.下，能阻止.1/2um.微粒进入

高压应用：6.2.Bar（高压应用请咨询必测公司）

外壳 防尘/防溅（NEMA.4X/.IP66）聚酯/环氧树脂涂层铸铝外壳或304不锈钢外壳

安装盘 外径8” .碳钢或.304.不锈钢安装盘

出线螺孔 3/4” .NPT.或.M20.x.1.5

刚性轴和旋翼 304.不锈钢，旋翼和轴采用销钉连接

挠性轴 氯丁橡胶（77）；或硅橡胶（204）

发运重量 铝合金外壳.4.6.kg；不锈钢外壳.7.3.kg

认证

UL（US&Canada）

普通场所：NEMA.Type.4X；IP66

旋翼选型

四叶旋翼，大四叶旋翼，单叶直角，双叶折叠，单叶弧形（镰刀型）多种

选择单叶直角、单叶弧形、二叶折叠不需要配置安装盘

选择其它旋翼需要配法兰片

必测Venture阻旋料位开关R-HMKYAX1的定货方式

从2016年起Roto阻旋将拆分为散件方式订货

- 便于现场的灵活组合

- 便于国内备库存，缩短供货周期

- 减小体积，便于运输

老的订货方式

- 型号内包含表头，安装盘，加长杆和叶片

新的订货方式

- 表头，安装盘，加长杆和叶片分为4个订货号分别订购

客户收到的是散件，现场自行组装。