

1.5厚楼承板1.2厚275g镀锌楼层板高锌高强镀锌板SGC340/440DX51D材质

产品名称	1.5厚楼承板1.2厚275g镀锌楼层板高锌高强镀锌板SGC340/440DX51D材质
公司名称	河南天志彩钢板有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:圣威 型号:1m宽1.25米宽 产地:郑州
公司地址	郑州市中牟县万三路与万洪路交叉口东南角润滑油市场院内
联系电话	13653868604

产品详情

支承楼面混凝土的压制成型的钢板被称为压型钢板，又叫楼承板、钢承板。楼承板分类开口楼承板--缩口楼承板--闭口楼承板，产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。

适应主体钢结构快速施工的要求,能够在短时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施工。

主要特点

- 1:适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- 2:在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。
- 3:压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生*大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。
- 4:在悬臂条件下，楼承板仅作为**性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。