

西门子G120XA变频器6SL3220-1YE10-0UF0

产品名称	西门子G120XA变频器6SL3220-1YE10-0UF0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

G120XA 高品质单机传动变频柜 技术参数 技术参数 环境条件 储存 运输 运行 环境温度 -25 ... +55 °C -25 ... +70 °C -40 °C 24 小时 0 ... +40 °C Max. +50 °C , 见特性曲线 / 降容数据 相对湿度 (不允许凝露) 5 ... 95 % Class 1K4 acc. to IEC 60721-3-1 5 ... 95 % @ 40 °C Class 2K3 acc. to IEC 60721-3-2 5 ... 95 % Class 3K3 acc. to IEC 60721-3-3控制单元概述 2/5 EPos 基本定位器 2/6 CU310-2 控制单元 , 适用于单轴驱动 2/9 适用于 CU310-2 的 CF 卡 2/10 CU320-2 控制单元 2/13 适用于 CU320-2 的 CF 卡关于 SMART 小型自动化解决方案的任何信息 , 请登陆 www.siemens.com.cn/smart S7-200 SMART 使用建议 : 在编程调试时 , 建议配备 1 台普通的交换机 , 把相关设备 (包括 PLC、触摸屏、计算机、变频器、伺服驱动器等) 都连接到交换机。 下载 PLC 或触摸屏程序后 , 可直接在触摸屏上进行触按测试 , 检验 PLC 工作状态 , 而无需再用线缆连接 PLC 与触摸屏。