

青岛、济南、潍坊480V变200V380V变压器厂家

产品名称	青岛、济南、潍坊480V变200V380V变压器厂家
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG-45KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

青岛480V变380V变压器价格，潍坊400V变230V变压器厂家，济南480V变200V变压器工厂

干式变压器的接线方法:

1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时，阴值大于2M欧

姆。

2、变压器输入、输出电源线截面配线应其电流值大小的要求:按照2-2.5A/min²电流密度配置为宜。

3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相，零线应与变压器压器中性零线

相接，接地线、变压器外壳以及变压器点相连接,平常我们说的地线与雪线都是从变压器中性点引出的。(加变压器箱应与箱体

地线标志对应相连接)。检查输入输出线，确认正确无误。

4、先空载通电，观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器是否有异响、打火、异味等非正常现象，若有异常，请

断开输入电源。

5、当空载测试完成且正常后，方可接入负载。

变压器分为两种，分别为[三相隔离变压器](#)

和三相自耦干式变压器，其额定工作频率为50/60hz，额定容量为5KVA/10KVA/15KVA/20KVA/25KVA/30KVA/50KVA/80KVA/100KVA等。均采用铜线绕组材料，有效的性能和高质量的特点使其非常适合在电气和工程行业中使用。