

# 嘉兴水空调冷风机安装，厂房通风管道

产品名称	嘉兴水空调冷风机安装，厂房通风管道
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

## 产品详情

### 嘉兴水空调

- 1、湿帘冷风机适用于70 ~ 150m<sup>2</sup>的房间降温。风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。冷风机使用前，应确保湿帘和水池中无杂物，每年清洗1 ~ 2次；冬季不用时，将池内水放净，用塑料布把箱体包扎好，以免杂物进入机内。
- 2、加入池中水应为清洁水，以保持管路畅通和湿帘的\*\*\*。如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动\*\*\*和断水)，水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口，尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞，检查喷水管路是否位于湿帘的正中。

### 环保空调控制板按键的详细功用

- (1) 送风：翻开送风开关,风机工作，车间内即开端送风。
- (2) 制冷：翻开制冷开关让水充沛湿潮湿帘纸，由常温送风改变为降温送风；

(3) 清洁：主机在有必要清洁时，翻开清洁开关，待主机内多日蒸腾后搀杂尘埃的剩水水份充沛排净，封闭清洁开关，主机即可正常工作，降温。

(4) 摆叶：摆叶发动后送风方向做来回摇摆的作用。（有些机型有此功用）

(5) 上下按键是调速的，环保空调有12档调速的，往下键风量小，按上键即是让风量更大。（有些机型有此功用）