

江门市栅栏式小区门口、人行通道广告门、安装智能广告门

产品名称	江门市栅栏式小区门口、人行通道广告门、安装智能广告门
公司名称	中山市悦达自动门有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	中山市古镇镇同兴路18号曹三五金灯配城E区第4卡之1
联系电话	18928159313

产品详情

江门市栅栏式小区门口、人行通道广告门、安装智能广告门。悦达自动门公司是集各种自动门、门禁考勤系统及五金安防器材等研发、销售、安装、维修工程。

驱动控制板可驱动直流无刷电机，使用寿命长，效率高；

采用全数字电路，四层电路板，体积小，安装方便，调试便利，震动小，噪音低，电机和驱动不发热，绿色环保；

外围采用带反馈信号电机，不需要外加传感信号和限位开关；

应用工业伺服三环控制算法，速度环，位置环，电流环综合控制，可满足客户不同性能要求；

预阻反弹/停止功能，确保人身安全； 防风，防摇，防撞；

广告投放简单便捷，LED 灯光有多种可选控制模式（时控模式，光感模式，光感+时控模式）；

自动门感应门的基本工作原理 自动门机的基本组成大体上相同，有了以上构成，再加上开门信号，就可以配置成一套简单的自动门系统了。

自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的，与自动门控制器相连的外围辅助控制装置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。

1、开门信号

自动门的开门信号是触点信号，微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源：

微波雷达是对物体的位移反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用；

红外传感器对物体存在进行反应，不管人员移动与否，只要处于传感器的扫描范围内，它都会反应即传出触点信号。缺点是红外传感器的反应速度较慢，适用于有行动迟缓的人员出入的场所。