

## ZX-18S冷冻干燥机（多歧管压盖型）

产品名称	ZX-18S冷冻干燥机（多歧管压盖型）
公司名称	上海普瓦捷实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区真陈路699号5幢3层
联系电话	021-51021169 18930046196

### 产品详情

技术参数： 冷凝温度：<-60（空载） 真空度：<15Pa（配备4升国产防回油真空泵）；  
冻干面积：0.18-0.27 m<sup>2</sup>； 捕水能力：6Kg/24h 物料盘规格：压盖型：三层搁板 220mm，搁板间距70mm，可放置物料1100ml厚度10mm）；可放置 22mm西林瓶250只；安培瓶1100只；多歧管：冻干瓶：同时最多挂瓶为8个，分为以下4种规格：500ml、250ml、100ml、50ml,可根据需要自由组合，冻干过程中可随时更换冻干瓶，同时冻干几种不同样品，冻干速度快、时间短、操作简单。 主机尺寸：555L × 555W × 960H（mm） 电源要求: 220V ± 10% 50Hz 1800W

#### 主要特点：

进口全封闭压缩机组，复合制冷剂，制冷速度快，捕水能力强，干燥效果好；

台面和冷阱为全不锈钢结构，耐腐蚀，易于清洗；

可直接将物料盘放入冷阱中预冻，干燥时提升到有机玻璃物料仓内，不用转换托盘，减少中间环节；

S型配备大屏幕液晶触摸屏，可预设多达60段加热程序，精确控制冻干曲线，并记忆所有冻干过程参数；

搁板加热元件采用特殊材料制成，每层均配备传感器PID控制，使控制精度更精确，保证样品加热的一致性；