

# 生料带水胶布/水胶布/水龙头密封胶带 聚四氟乙烯

产品名称	生料带水胶布/水胶布/水龙头密封胶带 聚四氟乙烯
公司名称	镇江市塑料仪表厂
价格	1.00/件
规格参数	类型:密封圈 材质:四氟 型号:密封
公司地址	永胜镇
联系电话	13913419828 13805299902

## 产品详情

类型	密封圈	材质	四氟
型号	密封	样品或现货	现货
是否标准件	非标准件		

特征：聚四氟乙烯生料带具有很多优良的性能。诸如很低的摩擦系数、不粘的表面性、宽广的使用温度范围-180 -260 、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等等。膨体聚四氟乙烯生料带采用100%聚四氟乙烯作原料，它具有微细长纤维和节组成的网状膨体结构。膨体聚四氟乙烯生料带并具有韧性好、纵向强度高、横向易於变形的特点。它是盘更及螺纹上密封的理想材料。但它不能在与高浓度氧气或液氧相接触的场合使用。用途：膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘更及螺纹口密封。

主要技术指标：

项目名称	单位	指标	
		a型	b型
表现密度	g/cm <sup>3</sup>	0.6 ~ 1.2	0.3 ~ 0.6
拉伸强度	mpa	9	10
断裂伸长率度	%	80	30
挥发物含量 <	%	0.5	0.5

规格:

规格	称呼	厚度	
		一等品	二等品
厚度	0.0750.10	± 0.015 ± 0.02	± 0.025 ± 0.03

宽度	16	$\pm 0.5$	$\pm 1.5$
长度	10	$\pm 0.5$	$\pm 0.5$

本品具有杰出的密封性，耐大气老化性和完全不燃性，可在-2190度到+370度下长期使用，并适用于强氧化剂，氧气，煤气，高温蒸气及各种化学腐蚀性介质中长期使用，但不能接近明火，以防分解。本产品适应于五金，建筑，化工，国防，运输，医药等领域。