

南充市保温岩棉板厂家 优质货源

产品名称	南充市保温岩棉板厂家 优质货源
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板，要以---的---石灰岩为原料，经后天性溶化后，采用国际---的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7 μ m的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入---量粘接剂、防污油、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。岩棉板规格型号：(mm)1000×630 1200*600岩棉板薄厚:(mm)30-100 岩棉板密度:60-200kg/m³ 岩棉板应用领域 石油化工行业-原油、电力工程、化工制造行业机器的隔热保温 吸音降噪 建筑业-工程建筑隔断墙 建筑幕墙 房顶和围护结构的隔热保温吸音降噪 工矿企业领域-炉窑 烘干箱 小口径储存罐及船舶的隔热保温防火安全等高韧性岩棉板，具有较强的抗拉强度，适用高低温试验的各类环境下，尤其适用于大型船舶，器皿，烘干箱，管道及机械设备的墙体保温。抗压岩棉板，能够承受---的高负荷。适用大中型生产车间等房顶保温。岩棉板应用领域石油化工行业-原油、电力工程、化工制造行业机器的隔热保温 吸音降噪。建筑业-工程建筑隔断墙、建筑幕墙、房顶和围护结构的隔热保温吸音降噪。工矿企业领域-炉窑、烘干箱、小口径储存罐及船舶的隔热保温防火安全等。也可以在岩棉板表面粘防水铝铂、黑(白)玻璃纤维布夹筋玻纤毡等装修及防水全瓷贴面。

墙体岩棉板

要以石灰岩以及其它天然矿物等为原料，经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的，广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域，具有较好的隔热、隔音。憎水性岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。

- 1、 墙体保温：岩亚麻纤维细而长柔韧性，传热系数低，能提高建筑围护结构的热阻值，减少工程建筑供暖和能耗，节能降耗。
- 2、 吸音降噪：岩亚麻纤维所形成的多孔结构连接构造，具有高效率的吸音降噪功能以及弹力消震的物理特征。
- 3、 防火安全：岩棉板具备A1阻燃等级，不燃性，不释放出来发热量和有害烟尘，遇到火灾时可阻隔火

苗扩散，规格平稳，不伸缩式变型，熔点高过1000 。

4、憎水及抗湿冷性：昊辰岩棉板憎水做到99%；吸水性非常低，无孔状渗入，不吸潮抗老化。

5、无腐蚀：岩棉板本身物理性质平稳，呈中性化或弱酸性，对碳素钢、不锈钢板，铝等金属复合材料均耐腐蚀。

6、

身心健康、环境保护：[墙体岩棉板](#)

在长期用下不烂掉发霉，不生霉，昊辰岩棉板没有也不能使用石棉、CFC氯氟烃\HFC三氟甲烷\HCFC一氟二氯乙烷等有害物质。

7、规格平稳：岩棉板不跟随使用时长而收拢、变形或变型，可以作为可靠的基底材料，以保证防水涂料或地面防水受欠佳地应力危害。

8、质量稳定：洛克斯德岩棉板具有较高的抗压强度、抗抗拉强度及使用性能指标值，保证产品特性以及所组成的工程建筑应用构造持续稳定和稳定性。