

小家电验货公司，第三方专业验货公司，家电验货，第三方质检公司

产品名称	小家电验货公司，第三方专业验货公司，家电验货，第三方质检公司
公司名称	广东华检检验有限公司
价格	800.00/件
规格参数	验货公司:第三方验货公司 检品工厂:第三方检品公司 监装公司:第三方监装公司
公司地址	广州市天河区科林路18号6栋3011623房(仅限办公)
联系电话	13622222714

产品详情

华检公司之电器验货

广东华检商品检验有限公司是一家第三方验货检品公司，是经国家相关部门批准注册的企业。主营第三方验货，检品，出差验货检品和纳入验货检品。广州华检商品检验有限公司本着“安全，保证，承诺”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

第三方验货检品一般出现在厂家商品需要出国，国外商家又不可能亲自来验货，于是他们就委托第三方人员对商品进行验货。

1、标准对说明书要求

说明书要有对安全方面的警告语或说明，并且使用官方语言。要有电源线损坏时的处理方式、器具是否可以浸入水中清洗的说明。要有用户为安装和维护保养的警告内容。

2、防触电基本要求

标准试验指与标准试验销不得触及带电部件，功能绝缘，或仅用油漆，搪瓷，普通纸，纺织品或氧化层隔离的带电部件。

II类器具或II类结构标准试验指不能触及基本绝缘。

对一些器具上的开口需要用无关节试验指以20N力考核其可恢复性。

II类器具或II类结构标准测试销不能触及带电危险部件。

3、稳定性

除固定类器具和手持式器具外，其他预计将用于诸如台面或地面等表面上的器具，应当有足够的稳定性。

把器具放在和水平面成10度的平面上，按通常使用中的任何正常位置放置，电源线取*不利的状态放在平面上。

器具不应翻倒。

带有加热元件的器具：15度；

若器具翻倒，做温升试验。

4、机械危险

器具上的运动部件，只要和工具的使用和工作相适应，则它们的位置或封装应保证：在通常的使用中能提供足够的保护以防止人身伤害。

保护外壳、防护罩等防护性装置应有足够的机械强度应当为不可拆洗部件。

用具有直径为50mm的圆形止测试指,施加5N的力。

测试指不能触及到可能会引起人身伤害的运动部件。

5、机械强度

外壳强度必须能承受冲击测试，经冲击后，不能有带电部件外露、绝缘损坏或者爬电距离减小。

测试要求：0.5J，3次

焦耳(简称焦，英文缩写为J)是热量、能量和功的国际单位。焦耳的定义是1牛顿力使物体移动1米的功。1焦耳=1牛顿米=瓦特秒=0.24卡。

6、绝缘耐压测试

产品须于出厂前做百分之百的测试，它对产品而言，为品质的保证及电气安全性的指标。

其测试方式是将一高于正常工作电压的异常电压加在产品上测试，并且这个电压必须持续一段规定的时间，*后判定只要无绝缘崩溃情形，即算通过此测试。

测试电压须参照各相关的安规标准并视工作电压及绝缘等级而定，通常使用交流电压，若器类零件横跨于待测绝缘体上，则建议使用直流电压做测试，但测试电压必须为1.414倍的交流测试电压。

7、接地阻抗测试

接地阻抗测试为测试产品的接地点，对产品的外壳或金属部位，施以一个恒流(一般电压在10~40A

之间)电源来测试两点间的阻抗大小。

IEC：一般产品规定测量25A，阻抗不得大于0.1 。

8、输入功率要求

9、对于手柄、旋钮的要求

必须可靠固定。

不会受到轴向力的，用15N的轴向力拉1分钟。

可能受到轴向力的，用30N的轴向力拉1分钟。

正常使用过程中使用者只能碰到与带电件用双重绝缘或加强绝缘隔开的金属部分。

如果轴是金属的，并且可能在绝缘故障情况下可能带电，手柄、旋钮的可触及部件需要用附加绝缘与轴隔开。

10、结构要求

保证安全距离要求。

泄水孔要求：圆孔直径大于 5mm，方孔或多边形至少一边大于3mm，面积不小于20mm²。(如电水壶)

不得存在锐利的边、角、棱，以防止造成人体伤害。

各部件(如开关、控温器等)必须采用合适的方式固定，防止滑动，松脱。

导线经过的表面必须光滑不得有锐利的边、角、棱损伤绝缘。

11、接地要求

应有防松措施(锯齿形垫圈**)。

提供接地连续性的螺钉要旋入金属。

地线比火线、零线插要长。如果脱落应先脱火线和零线，*后地线。

黄绿双色线只能用于接地线且应足够粗。

接地端子和接地金属部件间应低阻抗，不大于0.1 。