

# 建筑工地立体冲洗装置 成都工地自动洗车机 智能高效

产品名称	建筑工地立体冲洗装置 成都工地自动洗车机 智能高效
公司名称	成都诺普达环保设备有限公司
价格	5980.00/件
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:5.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号（注册地址）
联系电话	028-86696098 18190755168

## 产品详情

### 工地自动洗车平台洗轮机简介

- 1、洗轮机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2、适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出车辆轮胎及车辆侧面清洗。
- 3、清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）
- 4、安装方便，转场快捷。
- 5、水循环系统采用二台水泵。
- 6、系统配置自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用以保证良好的清洗效果。
- 7、特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。
- 8、高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，的安全装置设计，保证了高的和可靠性。

## 二、工地自动洗车平台洗轮机操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，

车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：

关闭洗轮机电源开关。