

宜宾市保温岩棉供货商家 每平方米价格

产品名称	宜宾市保温岩棉供货商家 每平方米价格
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板要以石灰岩以及其它天然矿物等为原料，经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的，广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域，具有较好的隔热、隔音。施工及组装便捷、环保节能*，具有较高的性能价格比。

船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水性岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。

防火岩棉板是以石灰岩以及其它*铁矿石等为原料，经后天性溶化后，选用四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防油污、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建筑等领域，具有较好的隔热、隔音。施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。

工程用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。

岩棉板的特征：

岩棉板

- 1、外观检查：表面平整，不能有妨碍好用的伤疤、污渍损坏。
- 2、燃烧性能等级：难燃。

3、热载荷收缩温度：643度。

4、吸水性：3.9%。

5、有机化合物成分：2.9%。

岩棉板主要参数：

材料：彩钢瓦、岩棉板

堆积密度：岩棉板120 (kg/m³)

传热系数：0.04 (W/ (m . K))

zui高运用环境温度：80 ()

规格型号：950、1150 (mm)

产品执行标准：国家标准

操作温度：80 ()

吸湿率：3.9 (%)

岩棉板虽是用以外墙面，可是在它原料中，除开石灰岩所含的其它的材料是很容易返潮的，所以千万不要在雨天施工。岩棉保温板也有有关环境温度相关的问题，尽管岩棉板归属于保温材料，可是它还会有负载过重情况下，因此岩棉板触碰温度也无法太高，假如岩棉板接触过的温度达到了200 之上，那样岩棉板**加护管。组装岩棉板时一定要严格要求来，外墙保温钉的间隔需要在400mm左右。岩棉保温板验收要求，随着经济的发展，建筑物平地上兴起，气候的改变，地域全力**应用防火安全型房屋建筑，进而减少不必要的财产损失。我们始终坚持“信誉度，诚实守信”的经营宗旨，伴随着**需要量的不断增加，我们会在保证质量、提升种类前提下，进一步扩大生产销售经营规模。无论如今、未来都将一如既往的是客户进行服务项目，诚邀顾客到我企业调查、、商谈、协作。商品广泛运用于工程建筑、原油、化工厂、电力工程、冶金工业、纺织品、、道路运输、汽车工业、空调管路、火车车箱、货轮、冻库等行业。