

热稳定TPE 美国杜邦 5556 吹塑级

产品名称	热稳定TPE 美国杜邦 5556 吹塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	杜邦:热稳定 吹塑级 5556:耐老化 耐候 美国:工业应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

原料苯乙烯震荡小涨，成本支撑尚可。周初补仓带动下，市场及企业走货有阶段性好转

热稳定TPE 美国杜邦 5556 吹塑级

tpe材料，又名热塑性弹性体，是一种兼有塑料和橡胶特性，在常温下显示橡胶的高弹性，高温下又能塑化成型的高分子材料（不需要硫化）。热塑性弹性体的结构特点是由化学键组成不同的树脂段和橡胶段，树脂段凭借链间作用力形成物理交联点，橡胶段是高弹性链段，贡献弹性。塑料段的物理交联随温度的变化而呈可逆变化，显示了热塑性弹性体的塑料加工特性。因此，热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能，是介于橡胶与树脂之间的一种高分子材料，常被人们称为第三代橡胶。

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

热畸变温度

熔融指数

泰伯磨耗量

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 埃佐冲击强度

初耐撕裂性能

断裂拉伸力

断裂伸长

拉伸力

揉曲模量

硬度计硬度

热性能测试条件测试方法测试结果单位 热畸变温度

熔点

维卡软化点

基本性能测试条件测试方法测试结果单位 24小时吸水率

其他性能测试条件测试方法测试结果单位耐揉曲切口增长性能

供应

TPE Hytrel美国杜邦5526 ;

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-G4078W、G4774软硬度47D、40D

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-G3548L、G4074软硬度35D、40D

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-DYM500BK、DYM830-BK320软硬度55D、59D

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-DYM100BK、DYM350BK软硬度45D、55D

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-7246、8238软硬度72D、82D

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-5556、6356软硬度55D、63D

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-5526、5555HS良好抗蠕变性食品接触级

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-4069、4556降噪耐低温撞击

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-4068、4068FG

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-3078、4056挤出级

TPE美国杜邦Bexloy-TPE-V-978抗氧化性热稳定性食品级

TPE美国杜邦Bexloy-TPE-V-572、V-975良好表面光洁度汽车外部零件应用

TPE美国杜邦Hytrel-TPE-RS-40F5-NC010软硬度35D

库存整体小幅下降。成本面，短期抵港补充偏少，港口库存预期小降，需求预期稳中小幅提升表现。