

四氟棒/聚四氟乙烯棒/耐高温耐腐蚀四氟棒/

产品名称	四氟棒/聚四氟乙烯棒/耐高温耐腐蚀四氟棒/
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

材质	四氟	截面形状	○型
适用范围	门窗、轴承、泵	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损
作用	轴用密封	是否进口	否

i、特征：

聚四氟乙烯棒有三种。直径2mm-4mm的棒选用分散聚合聚四氟乙烯树脂经糊膏推压加工制成；直径5mm-120mm的棒选用悬浮聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成；直径55mm-300mm的棒经模压加工制成。

在已知塑料中聚四氟乙烯具有优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，不老化、不粘，在无负荷情况下能在 - 180 ~ + 260 温度下使用，在已知固体材料中它具有

有低摩擦系数。

ii、型号及规格：

型号
types
推压棒
pressed rod
挤出棒

extruded rod

模压棒

die pressed rod

直径(mm)

长度 (mm)

diameter(mm)

length(mm)

2~4

可根据用户需要生产

produced under requirements

5~120

500~3000

25~300

100~300

iii、主要技术指标：

项目名称

properties

表观密度

apparent density

拉伸强度

tensile strength(min)

断裂伸长率

crack elongation(min)

单位

指标

unit

result

g / cm³

2.10~2.30

mpa

14.0

%

140

注：当棒直径大于16mm时，仅测试表观密度。

iv、用途：

电绝缘零件，密封衬垫，防粘材料。

、特征：

有低摩擦系数。

ii、型号及规格：

		型号	
		types	
		推压棒	
		pressed rod	
		挤出棒	
		extruded rod	
		模压棒	
		die pressed rod	
	直径(mm)	长度 (mm)	
	diameter(mm)	length(mm)	
2~4		可根据用户需要生产	
		produced under requirements	
5~120		500~3000	
25~300		100~300	

iii、主要技术指标：

	项目名称	
	properties	
	表观密度	
	apparent density	
	拉伸强度	
	tensile strength(min)	
	断裂伸长率	
	crack elongation(min)	
单位	指标	
unit	result	

g / cm ³	2.10~2.30
mpa	14.0
%	140

注：当棒直径大于16mm时，仅测试表观密度。

iv、用途：

电绝缘零件，密封衬垫，防粘材料。