

大连硅PU球场材料厂家

产品名称	大连硅PU球场材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

硅pu球场材料生产厂家-河北昌冠体育公司【16年专注】水性硅PU、环保硅PU、弹性硅PU材料等地坪材料,是篮球场地面漆生产厂家,拥有篮球场施工团队及近10万平方米生产基地,是您信赖的硅PU厂家!

硅PU整体面层足球场硅PU是一种具有人体工程学基本原理并达到健身运动物理学特点必须,具有上硬下弹结构类型并能立即在混凝土或沥清基本上施工的身心健康型技术延展性生成足球场整体面层原材料系统软件,以单组份有机硅材料改性材料聚氨酯材料构成缓存回弹力构造,组份份改性材料亚克力做为耐磨损整体面层,做为一种体育场馆场所地板材质,有优良的缓存性和可塑性,粘接力赛跑强,对基本有一定的痊愈作用,可以全自动地面找平,施工简易,耐老化性出色,施工后有机化学功能平稳,不容易造成汽泡等难题。

硅pu整体面层施工方案:1.基本填缝:基本上的变形缝和缝隙都需要开展激光切割解决。激光切割后,将全场开展清除,确保干净整洁整洁。待混凝土基本全场彻底干燥后,对变形缝和缝隙开展补缝解决。补缝用MB-201(延展性层原材料)。该原材料归属于单组份原材料,打开表盖就可以立即补缝应用。2.全场地面找平:若基本有低洼地存水之处,用MB-201(延展性层原材料)加适当石英沙开展地面找平,待干固后,可以开展底刷涂涂。3.涂漆底层:确定基本彻底干燥并清理整洁后,在补缝的与此同时,用滚筒刷沾硅PU混凝土基本专用型底涂剂)对前提开展滚漆,在保证滚漆匀称.全方位的条件下,可以一次进行。滚漆时防止天气炎热,使用量大概在0.3KG每平方米。在15 之上温度时,一般当日就可以干固,次日就可以开展延展性层施工。滚漆底涂剂的与此同时,为了更好地提升基本和延展性层的融合度,可以匀称撒一层石英沙,使用量大概在0.2-0.3KG/平方米。待底涂剂干固后,基本上便产生细毛面。二.硅PU层施工1.延展性层及提升层施工:基本涂漆结束,底涂剂及补缝干固后,就可以开展延展性层施工。用硅PU延展性层原材料)开展延展性层施工。

硅PU施工引导:1.基本规定:抗压强度达工程建筑混凝土C20抗压强度之上,平面度为3m刻度尺偏差 3 mm,有一定排水管坡度。2.激光切割温度缝:新混凝土基本铸造后务必激光切割有效温度变形缝,标准以不得超过6×10m为一方块激光切割。3.酸洗钝化:以冷水湿润基准面,用8%上下的稀硫酸喷撒并刷洗

基准面，再用自来水清洗整洁，并圈划到存水处，清理烘干后基准面应无乳白色脱层物及浮松物。4.温度缝解决：待基本干燥后，用多功能填缝胶刷涂于温度缝两边，再把可压缩性泡绵轻摆满温度缝。5.底涂剂：基本干燥后用专用型面漆（TB-201）滚涂于基准面。6.存水处修复：存水处存水深度不超过5mm的地区用延展性层（TB-002）加灰钙（或轻钙粉）按1：1（净重比），加油漆稀释剂（二甲苯）搅拌均匀。