

广州地区美国华瑞PGM-1800 ToxiRAE Pro PID 个人有机气体检测仪

产品名称	广州地区美国华瑞PGM-1800 ToxiRAE Pro PID 个人有机气体检测仪
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

产品详情

ToxiRAE Pro PID (PGM-1800) 是代表了华瑞的尖端PID 技术，是世界上最小巧的个人VOC 检测仪，能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC 进行快速、可靠、精确的检测，适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境，能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。主要特点：
体积小、重量轻、方便携带 检测精度高，响应时间短，检测范围宽 大屏幕液晶图形显示
中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储 支持无线数据传输
强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高 产品类型: 扩散式PID
检测仪，带数据存储和辅助风扇 检测量程: 0-1000ppm/2000ppm 分辨率: 1ppm/0.1ppm 响应时间:
T90 <15 秒 尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm 重量: 235g 电池内置:
可充电锂电池, 3.7V, 1800mAh 充电时间: 小于4 小时 工作时间: 充满电大于12 小时 充电器带: USB
接口的单一充电器/不带USB 接口的五仪器充电器 报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED
报警灯、振动报警 显示: 单色LCD 图形显示 背光: 手动, 报警时自动 键盘: 2 键 直接读数:
测量值, 电池, 数据记录状态 采样方式: 扩散式, 带辅助风扇 数据记录: 1 分钟间隔可存储3
个月 记录间隔1-3600 秒 标定: 两点标定, 可设置标定值 防护等级: IP-54 标定设备:
支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台 保护: 标定、报警等限值设置有密码保护 无线传输距离: 100 米
认证: -美国/加拿大: UL / CSA : Class I, Division 1 Groups A, B, C, D -欧洲: ATEX : II 1G Ex ia IIC T4
IECEx : ia IIC Ga T4 -中国: Ex ia IIC T4 电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive
1999/5/EC ATEX: 94/9/EC 工作温度: -20 ° - 55 ° C 湿度: 0 - 95% 相对湿度 (非冷凝) 保修:
一年保修 标准配置: PGM-1800 主机, 含传感器 锂电池、充电器、充电底座 标定适配器 操作说明书
应用领域: 石油、化工、环保、消防部门应急救援监测 城市公用事业安全检测
危险化学品检测

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务！