广州地区美国华瑞PGM-1800 ToxiRAE Pro PID 个人有机气体检测仪

产品名称	广州地区美国华瑞PGM-1800 ToxiRAE Pro PID 个人有机气体检测仪
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

产品详情

ToxiRAE Pro PID (PGM-1800) 是代表了华瑞的尖端PID 技术，是世界上最小巧的个人VOC 检测仪，能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC 进行快速、可靠、精确的检测，适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境，能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。 主要特点: ※ 体积小、重量轻、方便携带 ※ 检测精度高，响应时间短，检测范围宽 ※ 大屏幕液晶图形显示 ※ 中文菜单显示 ※ 可充电锂电池，使用时间长 ※ 内置数据存储 ※ 支持无线数据传输 ※ 强力声光和振动报警多种报警方式 ※ 防水防尘的坚固外壳，防护等级高 产品类型: 扩散式PID 检测仪，带数据存储和辅助风扇 检测量程: 0-1000ppm/2000ppm 分辨率: 1ppm/0.1ppm 响应时间: T90 <15 秒 尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm 重量: 235g 电池内置: 可充电锂电池，3.7V，1800mAh 充电时间: 小于4 小时 工作时间: 充满电大于12 小时 充电器带: USB 接口的单一充电器/不带USB 接口的五仪器充电器 报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警 显示: 单色LCD 图形显示 背光: 手动，报警时自动 键盘: 2 键 直接读数: 测量值，电池，数据记录状态 采样方式: 扩散式，带辅助风扇 数据记录: 1 分钟间隔可存储3 个月 记录间隔1-3600 秒 标定: 两点标定，可设置标定值 防护等级: IP-54 标定设备: 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台 保护: 标定、报警等限值设置有密码保护 无线传输距离: 100 米 认证: -美国/加拿大：UL / CSA：Class I, Division 1 Groups A, B, C, D -欧洲：ATEX：II 1G Ex ia IIC T4 IECEx：ia IIC Ga T4 -中国：Ex ia IIC T4 电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC 工作温度: -20 ° - 55 ° C 湿度: 0 - 95% 相对湿度（非冷凝） 保修: 一年保修 标准配置: PGM-1800 主机，含传感器 锂电池、充电器、充电底座 标定适配器 操作说明书 应用领域： ※ 石油、化工、环保、消防部门应急救援监测 ※ 城市公用事业安全检测 ※ 危险化学物质检测

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务！