

滨州地区美国华瑞PGM-1600可燃气体检测仪

产品名称	滨州地区美国华瑞PGM-1600可燃气体检测仪
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

产品详情

产品类型: 泵吸式可燃气体/氧气/毒气复合气体检测仪 产品描述: SearchRAE是一款可燃气体、毒气复合式检测器, 可选可燃气体LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器, 体积小, 携带方便, 内置中文菜单, 方便使用, 可满足燃气及石油石化行业应用。技术指标 物理指标 尺寸 21 × 8.5 × 6.5 cmv 重量 700g (含锂电池) 基本性能 采样方式 泵吸式 外壳材质 工程塑料, 橡胶外套 防护等级 IP65, 防水, 完全防尘 抗电磁辐射 EMI/RF等级: EMC Directive 89/336/EEC 环境温度 -20 ° C ~ 50 ° C 环境湿度 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) 传感器参数 传感器配置

1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷* 传感器检测范围(%) 分辨率(%) 响应时间(T90秒) 检测误差(标定点)

O2 0-30 0.1 15

< ± 3% LEL 0-100

1 15 LEL/VOL 0-100/0-100

1 15 传感器 检测范围(ppm) 分辨率(ppm) 响应时间(T90秒)

检测误差(标定点) CO 0-500

1 25 < ± 3%

H2S 0-100

0.1 30 CO* 0

-2000 1

25 H2S* 0-1000

1 30 MOS* 0-20

00 1

60 *供货时间待定 显示及操作 显示屏 图形液晶显示器、带自动背光 显示语言 中文/英语+符号 显示内容 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 按键

1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 报警参数 报警方式 95dB@30cm 蜂鸣器、LED闪烁 报警信号 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 报警点设置 单独设置高/低报警限值 报警模式 锁定或自动重置 数据存储及通讯参数 数据存储 使用SD卡数据存储, EXCEL数据格式 采样间隔 1-3600秒可调 数据通讯

通过SD读卡器下载检测数据, 通过USB (通过底座)、RS232 (通过旅行充电器) 下载仪器参数 采样泵 泵方式 内置 泵流速 450-550cc/min 电源 电池 3.7V可充电锂离子电池

碱性电池适配器, 使用4节AA碱性电池 运行时间 可连续工作16小时 (视工作环境和频率)

锂电池充电时间 8小时 标定 标定方式 零点/扩展标定

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务！